

祁源电力 室外阀门井支座做法 株洲阀门支座

产品名称	祁源电力 室外阀门井支座做法 株洲阀门支座
公司名称	河北祁源电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县石油公司南（五里窑）
联系电话	15632777827

产品详情

管部和连接件（包括弹簧组件、附件）由我厂加工生产，阀门支座而根部考虑到设计、加工、运输方面的具体条件，可由我厂生产，也可由现场修配部门根据设计要求自行配置。d1双孔长管夹/d2三孔短管夹全国统一销售，阀门支座管道支吊架系列；D1.D1A长管夹/D2.D2A三孔短管夹/D3双孔短管夹/D3(五保温)/D4焊接单板(300 ° C)。D5焊接单板(300 ° C)/***6B管夹横担。D7.D7A焊接横担(300 ° C)/D9.D9A立管管夹/D8管卡横担（无保温）。D10立管短管卡（无保温）/D13横担弹簧用焊接管座阀门支座（300 ° C）/D11.D11A立管焊接单板（ 300 ° C）。D12立管焊接双板（ 300 ° C）。

TD弹簧支吊架阀门支座-管道弹簧支吊架的位置确定在具体的石油化工管道弹簧支吊架的设计中，给水柔性管道阀门支座规定，应充分考虑安全可靠、经济适用及美观大方的原则，因此就必须保证管道弹簧支吊架及其基础分类在计算上的准确、布置上满足相关的工艺需求，还要科学合理确定管道支吊架的位置。必须保证其在允许的阀门支座跨度范围之内，尤其是注意水平管道承重之间的距离不能超过管道所允许的范围，株洲阀门支座，这样才能控制挠度不会超过限度。连续敷设的管道，其允许阀门支座跨距主要采用三跨连续梁承受均匀分布荷载的方式来计算，并且要按照强度条件来检验，最后取其中最为小的值为准。除了需要满足上述需求之外，还应充分考虑以下几个方面的问题：某些管道中有阀门，对于小型管道设备等载荷十分集中的管道而言。热温度0 ~ 560 ，冷温度0 ~ - 200 ，轴向位移0 - 400mm，径向位移0 - 200mm，荷载范围0 - 2500KN。管夹固定支座Z1管夹固定支座（ 555 ）产品标号：Z1.133H，Z1.168H，Z1.194H，Z1.219H，Z1.245H，Z1.273H，Z1.325H，室外阀门井支座做法，Z1.355H，Z1.406H，Z1.426H，Z1.457H，阀门支座图集号，Z1.480H，Z1.508H，Z1.530H，Z1.558H。支架（Z）Z1管夹固定阀门支座Z2焊接固定支座Z3管夹滑动支座Z4管夹导向支座Z5焊接滑动支座Z6焊接导向阀门支座Z7管卡Z8槽钢支座Z9立管支承板Z10立管阀门支座Z11热压弯头托座Z12循环水支座Z13循环水托座连接件（L）L1螺纹吊杆L2左右螺纹吊杆L3双孔吊板L4三孔吊板L5花兰螺丝L6吊杆螺纹接头L7环形耳子L8U形耳子L9单向滚动吊板L10双向滚动吊板整定式弹簧组件（T）T1单板整定弹簧组件T2双板整定弹簧组件T3上下方整定弹簧组件T4支架整定弹簧组件T5横担整定弹簧组件附件（F）F1六角螺母F2六角扁螺母F3垫板F4球面垫圈F5槽钢加强板F6垫圈F7焊缝加强板F8单槽钢吊杆座F9单头螺杆F10双头螺杆F11槽钢肋板F12工字钢肋板F13槽钢用方斜面垫圈F14六角头螺栓管夹固定支座更多有关产品信息及报价。祁源电力(图)-室外阀门井支座做法-株洲阀门支座由河北祁源电力设备制造有限公司提供。河北祁源电力设备制造有限公司（www.qydl0317.com）位于盐山县石油公司南（五里窑）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前祁源电力在化工管道及配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。祁源电力取得全网商盟认证，标志着我们

的服务和管理水平达到了一个新的高度。祁源电力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.qiyuangrjt.com）还是从事长输热网隔热管托，隔热管托厂家，保温隔热管托价格的厂家，欢迎来电咨询。