

# 临沂家装门窗密封胶 使好佳建筑材料 家装门窗密封胶报价

产品名称	临沂家装门窗密封胶 使好佳建筑材料 家装门窗密封胶报价
公司名称	临沂市使好佳建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区白沙埠镇崖头村
联系电话	15092931988

## 产品详情

### 密封胶里面的小颗粒

有时候我们会发现，在进行密封的时候我们都会用到一些密封的胶，然而这种胶里面是有一些小颗粒的，那大家知道这是什么吗？为什么会有这种小颗粒呢？今天为大家简单的介绍一下。密封胶里面其实是有大颗粒或较大的胶皮，属于生产过程中的控制问题。密封胶内如有小颗粒，则需区别对待，一是粉的颗粒。因为胶内加入补强填料，最常用的是碳酸钙和二氧化硅。固体与液体混合，由于固体粒子很小，表面易形成小颗粒。用手碾压后不在了说明是粉的颗粒。二是胶皮。用手捏变小或还在，说明是胶皮。

### 密封胶的注意事项

密封胶是目前技术进步带给我们很方便的产品之一，它能帮助我们在固定物体，具有很好的耐油、耐溶剂和耐化学试剂的性能。密封胶的成分为氯丁胶，一般采用笨、甲笨、二甲笨作为溶剂，家装门窗密封胶生产厂家，呈黄色液态粘稠状。那么密封胶有什么注意事项呢？

- 1、密封胶的粘合温度为 $25 \pm 5$ ，湿度为55%-75%，在使用之前要先搅匀。
- 2、密封胶应储存在阴凉通风处气温过高、密封性不好、暴露时间过长或因溶剂挥发造成过大而无法施工，家装门窗密封胶厂家，请先用甲笨、醋酸乙酯、木同或丙同冲稀，临沂家装门窗密封胶，搅匀后再使用。
- 3、密封胶在冬季低于-15 时，有可能出现凝胶现象，影响着使用，但如果经加热至15 -30 后，就可以恢复原状，并且还能保持性能不变，加热方式可用30 -50 热水浸泡。

经过大量的实验证明，如果在玻璃胶产品里面掺了油中空玻璃密封胶就根本起不到耐紫外链辐照，起到不防辐射的作用。这也失去了中空胶玻璃应有的抗辐射作用。在日常使用过程中，我们发现，反是使用了掺过油的中空玻璃胶都有以下特点：在添加较少或常温下，粘结性能影响不大；掺油中空玻璃胶的热失重大，会加速老化，我们会看到玻璃胶表面出现龟裂现象。掺油中空玻璃密封胶使用危害极大，我们一定要认清和应购买正规厂家的中空玻璃密封胶，在使用的时候就杀灭不确定因子，从而保障我们的财产和人身安全。

临沂家装门窗密封胶-使好佳建筑材料-家装门窗密封胶报价由临沂市使好佳建筑材料有限公司提供。临沂家装门窗密封胶-使好佳建筑材料-家装门窗密封胶报价是临沂市使好佳建筑材料有限公司（[www.shihaojia.cn](http://www.shihaojia.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李景松。同时本公司（[www.lyshihaojia.com](http://www.lyshihaojia.com)）还是从事门窗密封胶，硅酮胶高弹胶，玻璃胶装修用胶的厂家，欢迎来电咨询。