

# 蓝美特齿轮油报价 白沙蓝美特齿轮油 蓝美特齿轮油价格

产品名称	蓝美特齿轮油报价 白沙蓝美特齿轮油 蓝美特齿轮油价格
公司名称	深圳市蓝欣润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福永街道第二工业村
联系电话	13670028719

## 产品详情

### 加德士抗磨损液压传动油

详细信息：加德士抗磨损液压传动油（Caltex Clarity Hydraulic Oil AW）

抗磨损液压传动液。采用深度加氢精制的矿物油和无灰添加剂经过精心调配而成，适用于对环境保护要求高的地区的高压液压传动系统。性能标准包括：Denison HF-0，Cincinnati Milacron P-68、P-70，Vickers M-2950-S、I-286-S，ANSI/AGMA 9005-D94，U.S. EPA 及鱼与野生动物用途类：水生毒性(LC-50)标准。

- 1、具有卓越的氧化稳定性能；
- 2、具有优异的水分离特性、泡沫抑制能力、抗磨损能力和防腐防锈能力。

达尔液压油系列道达尔抗磨液压油 TOTAL AZOLLA AW 32，46，白沙蓝美特齿轮油，68，100 用推荐用于工作在正常温度下的一般液压传动和控制系统，蓝美特齿轮油厂家，包括机械工具、注模机和其他工业和移动设备规格 AFNOR NF E48-603 HM ISO 6743/4 HM DIN 51524 P 2 HLP 优势良好的抗磨性能出色的氧化安定性优良的防锈、抗腐蚀性出色抗泡性能和空气释放性

### 高粘度指数抗磨液压油TOTAL EQUIVIS ZS

#### 特点

延长设备使用寿命 突出的高粘度指数和抗剪切性能

工作中高度稳定性 优良的热稳定性，有效防止高温时油泥生成

出色的氧化安定性，具有较长大使用寿命

良好的抗磨性能，确保设备寿命

良好的抗磨性能，蓝美特齿轮油批发，确保设备寿命长

优良的液压稳定性，有效防止了过滤器的堵塞

有无水时均具有良好的可过滤性能

优良的防锈、抗腐蚀性能

使用无硅添加剂，保证出色抗泡性能和空气释放性

倾点非常低

良好的破乳性能，可快速实现油水分离

技术指标

典型数据单位测试方法 EQUIVIS ZS

15 22 32 46 68 100

o kg/m<sup>3</sup> ASTM D1298 858 861 870 874 882 885

密度(15 C)

o 2

运动粘度(40 C) mm<sup>2</sup>/s ASTM D445 14.7 22.4 32.3 46.0 67.5 100.8

o 2

运动粘度(100 C) mm<sup>2</sup>/s ASTM D445 3.7 5.1 6.5 8.4 11.2 15.6

粘度指数 - ASTM D2270 151 164 160 161 161 165

闪点(开口杯) oC ASTM D92 174 202 208 215

倾点 oC ASTM D97 -42 -42 -39 -39 -36 -36

FZG(A/8.3/90)试验 失效级 DIN 51354 - - 10 11 11 -

过滤指数 % NF E 48-690 1.05 1.02 1.09 1.02 1.09 1.05

蓝美特齿轮油报价-白沙蓝美特齿轮油-蓝美特齿轮油价格(查看)由深圳市蓝欣润滑油有限公司提供。蓝美特齿轮油报价-白沙蓝美特齿轮油-蓝美特齿轮油价格(查看)是深圳市蓝欣润滑油有限公司 ( www.szlanxing.cn ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺经理。

