

# 带杯托的礼堂椅 前置杯托礼堂椅 影院椅 剧院椅

产品名称	带杯托的礼堂椅 前置杯托礼堂椅 影院椅 剧院椅
公司名称	霸州市煎茶铺镇福万德家具厂
价格	400.00/个
规格参数	品牌:福万德 型号:lty-046 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇河东村北（经营场所）
联系电话	15343164628 13180355657

## 产品详情

礼堂椅，多数由椅座、椅背、扶手和站脚四部分构成。一般情况下站脚和扶手结为一体构成牢固安装的扶手架。组成结构一般为钢木结构或钢塑结构。

礼堂椅的分类：

礼堂椅按材质可分为四类：塑料礼堂椅、木礼堂椅、布艺礼堂椅、不锈钢礼堂椅。

1. 扶手架站脚钢板，2mm厚，采用优质钢板油压焊接成型，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整不生锈，防腐蚀，（亚光）熔融结合环氧粉末涂层符合GB/T18593-2001国家标准

2 坐背胶壳进口聚丙烯，5mm厚，采用流线型设计，362个吸音孔和排气孔，具有完善的吸音功能和排气功能，不褪色、不脆裂，、经久耐用不易老化。

3 座背软包 PU料，不规则体，PU料模具冷泡成型，座背定型棉采用聚氨酯冷固发泡一体成型，座棉密度55-60kg/ m<sup>3</sup>，厚度达到50mm；背棉密度50-55kg/m<sup>3</sup>,厚度达到100mm。高回弹不变型。

4写字板机构 为铁板支架，不规则体，压制成型，强力轻质。

5回复机构：采用弹簧回复，回复快捷，零故障

6写字板为多层胶合板，15mm厚，经热压机压制成型，四周打磨成型外涂清漆，防止划伤。

7扶手板为优质实木，30mm厚，采用实木加工成型，采用脱水干燥缓冲处理外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色外。

8面料采用麻绒，颜色可选。麻绒加阻燃处理（B2级），抗静电，不起球耐磨擦、不褪色安全环保。

9固定装置 拉爆丝，采用内爆压紧螺丝不突出外扣胶塞，安全美观。

## 椅子和场地之间的关系

- 1、不能固定礼堂椅不能放在地面的坡度上。
- 2、不能弯曲的礼堂椅不能排成一排，也不能排成弯曲的场地。
- 3、半径不足以排列站点的连续行。（内容来源于网络）
- 4、通道一般为1200毫米，
- 5、礼堂的大小应符合以下规定：
  - A、剧院不应小于0.80m<sup>2</sup>/座位；
  - B、B等剧院不得少于0.70m<sup>2</sup>/座；
  - C、丙烯等的剧场不应小于0.60m<sup>2</sup>/座。
- 6、剧院应设置有固定座椅的背面，小箱座不超过12个时可以设置活动座位。
- 7、座椅扶手中距，硬椅不应小于0.50m米；软椅不应小于0.55米。
- 8、座位间距应符合以下规定：

A、短排方法：硬椅不应小于0.80米，软椅不应小于0.90米，步进型地面间距应适当增加，礼堂椅背回后排最突出的水平距离不应小于0.30米

B、长排法：硬椅不应小于1.00米；软椅不应小于1.10米。