

# 供应免拆结构一体化板生产线 免拆保温一体板生产设备

产品名称	供应免拆结构一体化板生产线 免拆保温一体板生产设备
公司名称	宁津县鑫诚达建材厂
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:鑫诚达 型号:xcd-8 产地:山东省德州市时集开发区
公司地址	宁津县时集开发区
联系电话	15165916586

## 产品详情

### 提供资质

### 免拆结构一体化板生产线

### 免拆保温一体板生产设备

产品特点及性能 (一) 性能本产品保温隔热层以2-8cm厚的XPS挤塑聚苯板或硬质聚氨酯发泡板为例,保温层导热系数 $<0.029w/(m^2\cdot k)$ ,吸水率 $<1\%(v/v)$ ,抗压强度: 250Kpa,透湿系数:  $2.0Ng(m.s.pa)$ ,防火性能达到国家B1级标准,同时也可根据不同地区的节能设计要求选择不同厚度的保温层,真正做到北方保温、南方隔热,最大程度节约了宝贵能源。(二) 特点1、保温隔热 装饰美观 高效施工 节约成本 结构独特 安全可靠

轻质高强节省工期2、吸取了国内外现

代外墙保温的众多优点,集保温

、隔热、装饰、环保、耐侯、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材,并且具有良好的构造和连接方式,无冷(热)桥、不渗漏、有效避免了脱落、开裂现象,同时具有施工简捷、不受季节限制、干法施工等特点。3、保温装饰一体化系统,不仅保温性能达到并超过JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外系统》、JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》和JGJ144-2004《外墙外保温施工技术规程》的规范要求,饰面理化性能指标也符合国标外墙保温节能建材的相关检测要求。4、内外墙保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区,是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料;既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造,称为:“干挂保温幕墙”,也可用于室内装饰装修、吊顶等5、内外墙保温板——保温装饰一体化系统,导热系数  $0.029 W/(m^2\cdot k)$ ,吸水率 1.5%,耐洗刷性 50000次,耐人工老化性 5000h,标准状态、冻融后保温层拉拔强度 0.2MPa抗风压值6.7kpa,耐侯性可耐80次热雨、5次热冷周期,饰面可持久靓丽20年以上,系统耐侯达到50

年。6、节能环保：生产过程无需高温高压，产品无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保的新型节能建材