

JK31 -125A半闭式快速压力机

产品名称	JK31 -125A半闭式快速压力机
公司名称	徐州凯超锻压设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:高速冲床 品牌:环球 动力类型:气动
公司地址	徐州市黄河北路24-1号1#-1-102室
联系电话	15062112766

产品详情

类型	高速冲床	品牌	环球
动力类型	气动	型号	JK31-125
主电机功率	15 (kw)	公称压力	1250 (kn)
喉口深度	360 (mm)	滑块行程	30 (mm)
控制形式	数控	模柄孔尺寸	Q50*80 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	100-200
作用对象材质	金属	产品类型	全新

用途与结构性能：该系列压力机采用cad设计，充分研究了高速下动态精度、下死点变化、机床的振动和噪音,保证了高速度运转下出高质量产品,生产率为普通型压力机的6-10倍,冲出的零件精度高，模具寿命长，节省人力和材料,是电机低压电器、电子、仪表及轻工等行业进行技术改造、设备更新换代、精密复杂冲压、大批量生产如砂钢片、链环、链条、盘形弹簧和其它冲压件冲压的理想设备。特别适应于中厚板快速冲裁。1,钢板焊接、框架、整体、闭式机身，变形非常小，刚性好2,矩形六面体导轨，导向长、耐磨损、精度稳定性好3,

液压过载保护装置，反应灵敏、动作可靠，过载保护模具，并能使机床在几秒内迅速恢复正常4,组合式气动摩擦离合器制动器，闭式斜齿传动，浸油润滑，滑块装有平衡缸，运转平稳，噪音小5,自动定时、定点、定量稀油润滑，递进式或容积式分配器，润滑充分，可靠，寿命长6,plc电气控制系统，动作灵敏，性能可靠7,无级变速，调整速度方便、准确，性能可靠8,

另可配快速换模、气垫、光电保护装置、自动送料装置9,a型机身为加强半闭式结构，主轴、连杆均采用滚动轴承，采用滚动六面导轨结构，并增加连杆螺纹锁紧装置，消除螺纹间隙，较普通型产品刚性更高，速度更快,精度更高。