地面墙面防水防腐刮涂环氧腻子砂浆

产品名称	地面墙面防水防腐刮涂环氧腻子砂浆
公司名称	石家庄广科新材料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:广科豹 编号:H11 用途:建筑找平防水防腐堵漏
公司地址	河北石家庄市高新区太行南大街197号
联系电话	4009028968 13513318968

产品详情

耐酸碱环氧防腐腻子—产品说明书

1.产品简介：

耐酸碱环氧防腐腻子采用优质树脂与精制填料，固含量，不含溶剂等挥发性对人体有害物质。常温下将耐酸碱环氧防腐腻子混合后搅拌均匀（混合物颜色一致表示均匀）即可使用，而无需另外添加任何成份。该产品容易操作，无毒无害，无刺激性气味，混合固化物耐高温、粘接性强，硬度高，耐候性，耐水性，耐油性等性能优异。

2.用途 ： 耐酸碱环氧防腐腻子GK-H11常温涂刮施工，常温自然固化，现场施工简便。该产品对各种金属包括磁性材料，铸铁、钢材、混凝土等便面有很好的粘结力，固化后坚硬、致密，耐潮湿、耐水性、防腐蚀很好。适用于铸铁钢材、混凝土表面的修补，找平和涂刷形成保护层。

3.产品特点 ：抗压、粘结等物理力学性能远优于水泥。

无收缩：成型后无收缩，确保高精确度的涂刷需要。

耐腐蚀性 ：可以随酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。

卓越的抗蠕变性 ：可在-80 ° C至+150 ° C冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形，保证设备定位长期精确。

4. 耐酸碱环氧防腐腻子CH-9527A/B产品物理性能指标范围

项目	指标值	检测值	检验标准
抗压强度（终结果，MPa）	≥70	72.7	GB/T50367-2006
抗折强度（终结果，MPa）	≥50	51.0	
受压弹性模量（终结果，MPa）	2.5×103	2.9×103	
热膨胀系数（终结果）	<40×10-6mm/mm/°C		GBJ119-88
线性收缩率（终结果）	-----		HG/T2625-94

5.配比：耐酸碱环氧防腐腻子 A: 耐酸碱环氧防腐腻子B=1:1

6.包装：25KG/铁桶，颜色默认为灰色。

该产品运输按照一般化学品运输。

备注：以上数据仅供参考，使用前请务必实验相关性能。