

# 基坑护栏 建筑施工围栏 工地施工安全防护栏

产品名称	基坑护栏 建筑施工围栏 工地施工安全防护栏
公司名称	安平县普威丝网制品有限公司
价格	65.00/套
规格参数	产品规格:1.2*2m 产地:河北安平
公司地址	安平县程油子乡袁营村村东150米处（注册地址）
联系电话	13231805806

## 产品详情

特点本品主要采用电焊连接而成，可应用于基坑临边等各种工程施工临时防护。特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。用途：用于建设施工现场临边安全防护。是灵活性极强的防护产品，可重复利用。

优点精致美观：采用现在最新调频无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。作用：分隔功能；阻拦功能；警示功能

### 作用

分隔功能；阻拦功能；警示功能

使用范围地铁基坑隧道建设施工现场临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。

1、基坑开挖深度达到2m及以上时，周边必须安装防护栏杆。

2、栏杆高度不宜低于1.2m，立杆之间不宜大于2m。基坑护栏有很多种，一般使用比较醒目的红白和黑黄颜色。3、栏杆柱的固定及其与上、下横杆的连接，其整体构造及强度应经受1000N外力；若可能有车辆或物体碰撞，则应加大横杆截面或加密栏杆柱的间距及埋置深度等措施。4、护栏外侧还可以悬挂13号提示牌，内侧悬挂14号提示牌，比如常见的警示语：安全生产，人人有责；基坑危险，请勿靠近等等