

外墙保温岩棉板 保温岩棉板 冠华森岩棉厂

产品名称	外墙保温岩棉板 保温岩棉板 冠华森岩棉厂
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公馆安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

产品详情

防水防火岩棉板耐火岩棉隔音岩棉板物美价廉保温岩棉板

岩棉是一种优质高效的保温资料，具有良好的保温隔热、隔声及吸音性能，与传统的保温资料相比，岩棉及其制品具有容重轻、导热系数小、不燃烧、防火无毒、适用范围广、化学性能稳定、使用周期长等突出优点。

防腐岩棉板耐火岩棉板外墙岩棉板墙体岩棉板岩棉板是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维，同时均匀加入一定比例的粘、结剂防尘油、硅油，高密度外墙保温岩棉板，然后根据用户不同要求，制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。

耐火保温岩棉板高密度墙体保温板憎水型屋面保温岩棉制品保温岩棉板

外墙岩棉板常用于建筑物的外保温围护结构、建筑物内部分附的隔声填充资料及建筑物室内的吊顶吸声材料，保温岩棉板，这一类的建筑材料既有良好的装饰性，又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性要求及保证措施，确保岩棉表面拉力、压力增强一倍以上。

岩棉板的优点可以阻止病菌的生存。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或仅有透气性的水性外墙涂料，这样让岩棉板保持了其轻质的特性，也了其美观度。

岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，外墙保温岩棉板，构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后方可进行工程施工。

用岩棉板施工时，操作工人应佩戴好劳防用品，做好职业健康保护，并注重施工安全。

岩棉板外保温系统有关必检的材料应送有资质的检测机构进行检测，检测合格方可使用。

外墙保温岩棉板-保温岩棉板-冠华森岩棉厂(查看)由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司（www.ntghs.com）是一家从事“防火岩棉板,保温岩棉板,岩棉条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冠华森”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使冠华森岩棉厂在保温、隔热材料中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！