

-20 低温保存箱88L

产品名称	-20 低温保存箱88L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	45444.00/台
规格参数	品牌:福意联低温冰箱 型号:FYL-YS-128L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

20 低温保存箱88L产品用途：

适用于医院、血站、卫生防疫系统、疾控、科研院所、高校实验室、电子、化工、生物冰箱工程、远洋渔业等单位部门使用，具有体积小、重量轻、省电及绿色环保等优点。

20 低温保存箱88L产品参数：

【产品型号】FYL-YS-50LL 【容 积】50L 【箱内温度控制范围】-12 ~-10 【额定电压】DC12V
-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】430×480×514 【噪
声】36dB（A）【制冷剂/用量】R134a/32g 【产品颜色】白色

【产品型号】FYL-YS-100LL 【容 积】100L 【箱内温度控制范围】-12 ~-10 【额定电压】DC12
V-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】485×490×843 【噪
声】36dB（A）【制冷剂/用量】R134a/70g 【产品颜色】白色

【型 号】FYL-YS-128L 【有效总容积】88L 【冷冻室面积】88L 【额定电压】220V 【额定频率】5
0HZ 【额定输入功率】110W 【额定电流】0.70A 【箱体尺寸】(W×D×H)545×570×850（mm）【耗电量
】0.56kwh/24h 【噪声（声功计）】 39dB(A) 【箱内温度可调范围】-30 —10 【防触电类型保护】I 【
制冷剂/用量】R600a/47g 【净 重】30kg 【毛 重】32kg

-20 低温保存箱88L产品特点：

1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。

- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 5、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 6、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和。

-20 低温保存箱88L公司说明：

福意联企业秉承着与全球高新产业接轨的发展目标，将专注于高、高能量、高科技，高速度的产业型发展结构，与外形成更深度的紧密合作，打造面向全球市场的高端产业。长时间来在社会各界朋友的优良与帮助下，以优良的产品，优惠的价格和完善的售后，在广大客户中赢得了良好的声誉，取得了快速发展。我们将继续努力，以务实求新的精神，为广大新老客户再创辉煌的明天。

-20 低温保存箱88L产品相关：实验室冰箱使用注意事项：1、实验室冰箱超过使用年限的，作强制报废处理。如果使用时间尚未到期限，但是损坏严重、无法修理的也须报废。2、对于现有贮藏化学类试剂、易燃易爆物品的冰箱，必须实施防爆改造。没有经过改造及使用10年以上的冰箱不得用于贮藏化学类物品，经过改造的冰箱可以延长使用年限12年。如果是无霜冰箱，由于无法实施改造，必须改变其用途，只能贮藏普通物品。3、严禁将易燃易爆物品、气体钢瓶和杂物等堆放在冰箱的附近，要保持实验室通风。4、使用冰箱时，应注意，移动冰箱时，不可以歪或倒斜，要平放平搬动，移动冰箱，以免冷冰油漏出，压缩机损坏。5、次使用或者断电（包括停电）10个小时以上，必须在使用前（或再次通电使用前）进行验机。验机合格确认。