

# 广安陶粒 陶粒是目前一种节能材料 体积小

产品名称	广安陶粒 陶粒是目前一种节能材料 体积小
公司名称	八公山区利凤建材销售部
价格	150.00/立方
规格参数	品牌:利凤 强度:1.3-3.5MPa 容重:260--600 Kg/
公司地址	孔集北村41楼204
联系电话	13170201002

## 产品详情

我厂主要产品有轻质陶粒,高强陶粒, 园林疏水用陶粒 , 各种规格陶砂 , 陶粒砌块, 陶粒空心砖 , 陶粒实心砖 , 轻质墙体材料 , 天面隔热砖 , 等.

轻质陶粒采用粘土或淤泥为主要原料, 通过高温焙烧, 膨化而成, 是一种优良人造轻骨料, 由于其内部呈蜂窝状结构, 因而具有轻质、高强、导热系数低、吸水率小等特点。陶粒得天独厚, 自然成为保温隔热、防火、防潮、吸音降噪之优良材料。

陶粒滤料具有孔隙率高、比表面积大、化学性能稳定、机械强度高、过滤水质好(低于3度)、不含有害物质、渗透能力强、滤速高(15~20米/小时)、产水量高等特点。其主要技术指标优于石英砂、无烟煤滤料, 可用于自来水过滤、城镇污水处理以及石油、化工行业作过滤介质等。

陶粒用于建筑材料可解决重量、防火、隔热、保温等工程上的难题, 而且耐风化、价廉物美、环保、容易制作等优点。目前用陶粒作骨料拌制的混凝土及制品广泛被大量应用于预制墙板、混凝土预制件、小型轻质砌块、陶粒砖等, 还大量用于屋面、西晒墙体、温室、冷库、烟囱、窑炉、供热管道等的保温隔热及地下停车库的减震、防潮、降噪等, 用于园林栽培基质、无土栽培及水耕种植、地面垫高、厕所回填等。

轻质陶粒技术性能:

1. 规格 5-25, 容重300,用于建筑物顶层隔热混凝土、隔热板、冷藏库、烟囱夹层、植物无土栽培.天面花园绿化疏水层。
2. 规格 8-12, 容重400, 用于制造陶粒砖。预制墙板、预制混凝土构件、楼宇非结构间隔墙、非承重轻质混凝土、楼宇首层地下防潮层。
3. 规格 4-8, 容重500,用于干拌法墙板生产线。小颗粒高强度轻质混凝土。

4. 规格 1-5, 容重650,用于轻质混凝土（结构用）。大型预制件、楼宇结构部分。

我厂生产的陶粒混凝土砌块和陶粒砖是以轻质陶粒与水泥为原料，使用丹麦成套自动化设备和先进技术，经准确配比、搅拌、成型及养护而成的轻集料混凝土小型砌块。陶粒砌块具有重量轻、强度高、保温、隔热、吸音、防水、防潮、防火性能好，尺寸准确、规格齐全等特点，用于建筑墙体砌筑可以大大减轻建筑物重量、减少结构钢筋用量、降低造价、提高砌筑工效、缩短工期、节约砂浆、增大使用面积等优点。陶粒砌块可广泛用于高低层建筑物框架结构内外填充墙、空调房和冷库保温隔热墙、噪音场所吸音或隔音墙、防火墙等墙体材料。