

LPGK立式直通正滤式快开过滤器

产品名称	LPGK立式直通正滤式快开过滤器
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	通径:200mm 压力:1.6MPa 材质:20#
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、LPGK(D)立式直通倒滤式快开过滤器产品概述

LPGK(D)立式直通倒滤式快开过滤器是我厂按《JB/T 7538-2016管道用篮式过滤器》标准设计和制造的一种快开篮式过滤器，其顶部为法兰、封头和吊耳焊接为一体形成的上盖，转臂机构连接筒体与上盖，开启上盖时，旋转位于上盖上方的手盘，手盘带动丝杆旋转，从而提升上盖，随后转动转臂将上盖转动到筒体外，该转臂机构结构简单、拆装方便，可实现上盖的快速提升与移动，并且上盖的移动范围大，操作简单、省力，便于清洗、更换篮式过滤器内部的不锈钢过滤篮。

与LPGK(D)立式直通倒滤式快开过滤器同系列的还有：LPGK立式直通正滤式快开过滤器(斜口网式)、LPGK立式直通正滤式快开过滤器(直口网式)等，本产品可使检修人员开启过滤器清洗滤芯省时、省力，提高工作效率。

二、LPGK(D)立式直通倒滤式快开过滤器主要零部件材料表

序号

零件名称

材料名称

1

筒 体

Q235B

20#

S32168

S30408

S31608

S31603

2

接 管

Q235B

20#

S32168

S30408

S31608

S31603

3

法 兰

Q235B

A105

321

304

316

316L

4

封 头

5

密 封 件

金属缠绕垫、柔性石墨、聚四氟乙烯

6

滤 篮

7

排 放 口

304

321

316

316L

三、LPGK(D)立式直通倒滤式快开过滤器主要技术规范表

尊敬的用户！如果你需订购我厂篮式过滤器产品，咨询时烦请提供型号数据，公称直径、公称压力、壳体材质、滤篮材质及过滤精度等，本系列产品按内部结构形式的不同有正滤式和倒滤式两种等，该过滤器法兰标准按GB/T 9112~9124、GB/T 13402的规定，也可选用其他标准的法兰，如有特殊要求，请来电咨询。

<http://www.guolvqic.com/篮式过滤器>

<http://www.hanyuev.com/排气阀>

<http://www.hanyuev.cn/电站阀>