

供应2BV5110水环式真空泵5111吸气泵5121抽气泵

产品名称	供应2BV5110水环式真空泵5111吸气泵5121抽气泵
公司名称	东莞市莞城泊力水泵经营部
价格	1950.00/台
规格参数	志力泵业:2BV5110 水环式真空泵:2BV5111 东莞:2BV5121
公司地址	东莞市莞城街道环中路12巷13号-A1 (经营场所)
联系电话	0769-22479866 18664022028

产品详情

一、2BV水环式真空泵的用途及使用

2BV系列水环真空泵

及压缩机被广泛用于石油、化工、制药、食品、制糖工业等领域。由于在工作过程中，气体的压缩过程是等温的，所以在压缩和抽吸易燃易爆气体时，不易发生爆炸，所以其应用更加广泛。

2BV水环式真空泵的主要应用领域

真空过滤	(化学制品过滤厂, 化学制品处理厂, 铁矿厂, 采矿业, 磷肥厂, 造纸厂, 家禽加工厂, 选煤厂)	蒸汽回收	(蒸馏器, 装卸站)
真空蒸馏	(牛奶厂, 食品厂, 化工厂, 纸浆厂)	水泵引水	(自来水)
真空消毒	(医院, 医务室, 实验室)	冷凝器水箱补水	(电站)
挤出成型	(塑料行业)	烘干	(化工、医药制造业)
成型	(塑料, 聚乙烯, 橡胶, 轮胎等制造业)	木材处理/干燥	
浸渍	(食品加工, 木器加工, 纺织厂, 胶合板厂, 电线杆的制造等)	医药/实验室真空	
液体脱气	(食品加工, 水软化, 瓶装)	溶剂回收	
压缩空气再生	(纸浆, 钢铁, 汽车, 玻璃, 化工)	土壤净化	
食品加工	(食品加工, 牛奶)	真空包装	
		萃取	
		制革	
		罐装	

2BV水环式真空泵的主要技术数据:

产品型号 极限压力Mbar(Pa) 最大气量M3/min 功率KW 转速Rpm 水耗量L/min 噪声dB(A) 重量Kg
 206033(3300) 0.871.52880~26522207033(3300) 1.332.352880~2.56631207133(3300) 1.833.852880~4.27242511033(3300) 2.7541450-

~8.568100512133(3300)4.687.51450~1069145513133(3300)6.68111450~1573165516133(3300)8.315970~2074252611
133(3300)3.835.51450~8.568142612133(3300)4.687.51450~1069198613133(3300)6.68111450~1573238616133(3300)

联系电话：13431233678 赖亚光

地 址：东莞八达路215号

范围：

[2BV系列水环真空泵](#)

为整体结构—机泵同轴的单级泵。轴封采用机械密封，具有结构简单，安装简捷、无油、安全可靠等特点。

2BV系列

水环真空泵适于

抽除气体和湿润蒸汽，吸气压力

可达到33mbar绝压（97%真空度），当[2BV水环式真空泵](#)

在吸气压力低于80mb

ar的状态下长期工作时，应联接汽蚀保护管

以对泵进行保护，[2BV水环式真空泵](#)

如配大气喷射器吸气压力可达10mbar，喷射器可直接安装在真空泵吸气口上，作为压缩机使用时，其压力最大至0.26MPa（绝压）。