厂家直销 树脂胶粉砂浆专用胶粉抹面粘接砂浆胶粉

产品名称	厂家直销 树脂胶粉砂浆专用胶粉抹面粘接砂浆胶粉
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 HPMC:树脂胶粉 廊坊市:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

树脂胶粉简介

http://94869886.b2b.11467.com

产品优点

1.粘接强度高：该胶粉使普通硅酸盐水泥与挤塑板、苯板粘接在不刷界面剂的情况下能形成超强、持久的粘接力。

2.耐水性能突出：使用该胶粉生产的砂浆的耐水性指标以及耐冻融指标均超过国家标准;

3.适用面广：使用胶粉在适当调节辅料的情况下，可生产抗裂(抹面)砂浆、光面挤塑板专

用沙浆、粘结砂浆、;

4.综合性价比高：由于该胶粉功效高，添加量少、单位成本低，是在保证产品质量的前提下降低制造成本的有效手段。

技术指标

外观	白色粉末，自由流动
固含量	≥98.0%
灰份（100°C）	12±2%
堆积密度kg/m3	400-500
50%水溶液粘度(mpa.s)	≥1000
pH 值	6-8
最低成膜温度	0°C

应用范围

粘结沙浆，抹面沙浆

如需配方请咨询

包装与贮存

1.25 KG装，化工复合纸塑包装袋，内衬PVC膜;

2.保质期6个月，须防水防潮，打开包装后须扎口密封

注意事项

1.砂浆专用胶粉不宜一次性投入;

2.砂浆专用胶粉需加入聚丙烯纤维时，要先放进水泥中分散(投放水泥时分次数把聚丙烯纤维分撒在水泥上面，水泥和聚丙烯纤维一起进机器，不可把纤维一次性放在水泥上)，因为水泥的细小颗粒能消除纤维的静电，才能使聚丙烯纤维分散开;

3.搅拌混合均，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜，长时间搅拌沙子与水泥容易沉淀分层(立式搅拌机特别注意);

4.需要根据季节的变化来调节添加剂的用量;

5.避免添加剂或水泥受潮结块;

6.严禁与酸性物质混合堆放、使用;

7.5℃以下禁止施工中使用，低温施工会造成最大的工程质量问题，造成抹面砂浆与保温板粘结的质量问题

7.5℃以下禁止施工中使用，低温施工会造成最大的工程质量问题

http://94869886.b2b.11467.com