

道路施工围挡 施工PVC彩钢围挡护栏 地铁工程施工围挡

产品名称	道路施工围挡 施工PVC彩钢围挡护栏 地铁工程施工围挡
公司名称	南通博润建筑钢品有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	厚度:2.0mm 型号:2米*3米 产地:江苏
公司地址	海安县安海路6号
联系电话	15821758578

产品详情

PVC工程围挡规格详细说明：

工程围挡规格：2500mm*3000mm

立柱规格：120*120PVC立管，内衬为：100*100*1.2mm钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，上下横管内衬为：40*40*1.0mm钢管；

板面由10块双层中空PVC板组成，扣板厚度为22mm蓝色（白色或者蓝色可选）

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

新型PVC围挡代替传统围挡并推广使用。新型PVC围挡主要有以下优势：

1、强度满足要求：主件使用聚氯乙烯（PVC）塑料，附件使用进口的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满足使用要求；

2、成本低：安装简便，安装费用低，且损坏的护栏无需全部报废，可回收修复重复使用。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，降低了日常维护的工本费用；

3、安装方便：产品结构和接点用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，交货期短；安装简便PVC护栏并拆卸与移动方便，便于特殊情况下的疏导；遭破坏后更换快捷；

4、耐久性强：不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象；

5、另外PVC材料本身不会燃烧而且会阻止燃烧，能增强工地的安全性。

本产品广泛应于公园 花园 街道 别墅 工厂等绿化及民工建筑等。

PVC围挡、施工围挡、活动围挡、广场围挡、PVC围栏、施工围栏、活动围栏、广场围栏、围栏水马、水马、隔离围栏、隔离围挡、PVC施工围挡、PVC施工围栏。

打造工地风景线：

在实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放，工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，有许多不足之处；：一是简陋，有碍市容。二是抗风阻系数低，不牢固，易倒、伤人毁物。三是空间商业价值利用低，浪费资源。

1、由优质pvc材料挤出成型拼装，内衬钢管，强度大幅度提高。

2、高度及颜色按客户要求定制。

3、Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固，抗风阻系数高。

4、使用者可在pvc工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。