

# 风管品牌 蚌埠风管 润东 万千合作案例

产品名称	风管品牌 蚌埠风管 润东 万千合作案例
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

## 产品详情

风管安装过程。

质量要求

### （一）主控项目

（1）室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

（2）风管部件安装必须符合下列规定：

1) 各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作。

2) 止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。

（3）手动密闭阀安装，阀门上标志的箭头方向必须与风管气流方向一致。

（4）净化空调系统风管的安装还应符合下列规定：

1) 风管、静压箱及其他部件，必须擦拭干净，做到无油污和浮尘，当施工停顿或完毕时，端口应封好；

2) 法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料，厚度为5~8mm，不得采用乳胶海绵；法兰垫片应尽量减少拼接，并不允许直缝对接连接，严禁在垫料表面涂涂料；

3) 风管穿越洁净室吊顶、隔墙等围护结构时，风管品牌，接缝处应严密。

四种风管的性能比较。

保温性能：

镀锌薄钢板风管：导热系数很大（为 $60.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ），无保温性能，必须另外加包保温层及保护层。

无机玻璃钢风管：导热系数大点（为 $0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ），无保温性能。

复合玻纤板风管：导热系数小点（平均温度 $24^\circ\text{C}$ 时小于 $1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ），有一定保温性能，不加装保温。

布风管：风管保温的目的在于防止能量流失及风管表面凝露。布风管利用管道壁的纤维的渗透性，风管安装，在管壁表面形成冷气层，使管壁内外基本无温差，风管报价，从而防止凝露（材料渗透率越大，材料表面与内部温差越小，越不容易凝露）。这种方法还省去了在管壁外加装保温层。

风管安装过程。

质量要求

#### （一）主控项目

风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

低压系统风管的严密性检验应采用抽检，抽检率为5%，且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测。检测不合格时，应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验，蚌埠风管，应在漏光法检测合格后，对系统漏风量测试进行抽检，抽检率为20%，且不得少于1个系统。高压系统风管的严密性检验，为全数进行漏风量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统，应全数合格，则视为通过；如有不合格时，则应再加倍抽检，直至全数合格。

风管品牌-蚌埠风管-润东-万千合作案例由合肥润东机械设备安装有限公司提供。风管品牌-蚌埠风管-润东-万千合作案例是合肥润东机械设备安装有限公司（[www.ahrundong.com](http://www.ahrundong.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毛经理。