

江苏道闸 江苏金奇科技有限公司 停车场道闸系统

产品名称	江苏道闸 江苏金奇科技有限公司 停车场道闸系统
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

产品详情

安装停车场道闸的过程。

1、上电（将空气开关拨到ON位置），道闸厂家，此时电源指示LED6应亮，如道闸已在开到位或关到位状态，则其相应指示LED应亮（开到位：LED1，关到位：LED2）。而地感控制器面板上的2个LED应亮，并进入自检状态，当自检完后该2个LED应灭。

2、自动落杆和防砸车功能检测（该功能必须安装车辆检测器）。

用三联按钮将道闸运行到开到位状态，在地感上放置一金属物，停车场道闸系统，拿开，道闸应执行自动关闸操作，而在道闸关闭过程中，用一金属物模拟车辆在地感上，江苏道闸，此时道闸应立即停止运行并进行开闸动作（停止后是否进行开闸操作，取决于道闸主控板上JP4跳线），直到开到位后停止，再将该金属物那开（模拟车辆离开），道闸应立即关闭操作。

道闸杆常见故障及维修方法。

1. 电机引线只有红、黄相通，与白色分别不通，查看电机定子是否发烫。若发烫厉害，说明电机热保护停机不能开关。若不发烫，检查20UF的启动电容是否失效。

2. 电机良好还是不能开关，再测量蓝、绿、灰色三条限位信号线是否短路，因为门到位自动停止是通过限位传感器K1、K2感应，假如K1、K2两只传感器同时短路，也相当于门在开门是限位了，关门也限位了成的不能开关[红门机电]。

3. 电机线、信号线良好，还是不能开关，说明控制盒有故障。

停车场系统道闸怎么安装，需要注意什么？

1、为避免雨水侵蚀，和设备一般安装在安全岛上，如果没有安全岛，建议做高15cm的设备安装基础，门禁道闸，长，宽尺寸：保证箱体与基础边缘10cm左右【一般150mmx500mmX500mm】。底部用 12mmx100mm的膨胀螺丝锁紧固定。

2、地感线圈埋设定位：一般线圈在2米x1米，由现场道闸安装位置来确定线圈位置，以道闸杆垂直下端为始点，出口方向线圈占比2/3，入口方向线圈占比1/3;如：1米宽的线圈，以道闸杆为中心：到出口线圈边66.6厘米;到入口线圈边33.3厘米。

江苏道闸-江苏金奇科技有限公司-停车场道闸系统由江苏金奇智能科技有限公司提供。江苏道闸-江苏金奇科技有限公司-停车场道闸系统是江苏金奇智能科技有限公司（www.jsjqzn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。