

# 供应东莞维修冷压机 | 维修冷压机油缸漏油 | 更换冷压机密封圈

产品名称	供应东莞维修冷压机   维修冷压机油缸漏油   更换冷压机密封圈
公司名称	东莞市石排龙田液压配件商行
价格	100.00/台
规格参数	龙田液压:956 259:865 东莞:496
公司地址	石排镇石排大道
联系电话	0769-88935151 13652593498

## 产品详情

### [供应东莞维修冷压机 | 维修冷压机油缸漏油 | 更换冷压机密封圈](#)

孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器（或差压变送、温度变送器及压力变送器）配套组成的高量程比差压流量装置，可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域，是发展工农业生产，节约能源，改进产品质量，提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中，流量仪表有两大功用：作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。

#### 优点：

- 1、标准节流件是全用的，并得到了国际标准组织的认可，无需实流校准，即可投用，在流量传感器中也是唯一的；
- 2、结构易于复制，简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉；
- 3、应用范围广，包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流，一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆可以测量；
- 4、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产，便与专业化规模生产。

#### 缺点：

- 1、测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平，由于众多因素的影响错综复杂，精确度难于提高；

- 2、范围度窄，由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3 1~4 1；
- 3、有较长的直管段长度要求，一般难于满足。尤其对较大管径，问题更加突出；
- 4、压力损失大；
- 5、孔板以内孔锐角线来保证精度，因此传感器对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感，长期使用精度难以保证，需每年拆下强检一次；
- 6、采用法兰连接，易产生跑、冒、滴、漏问题，大大增加了维护工作量。