

道闸停车场系统 江苏金奇 连云港道闸

产品名称	道闸停车场系统 江苏金奇 连云港道闸
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

产品详情

道闸部件的故障排查。

道闸维修时，很重要的一项工作时对道闸部件的故障排查，我们需要观察同步带是否有松动，大带轮转动时同步带是否同时转动，检查同步带是否有断裂，保持同步带清洁，每次维护都要擦拭同步带上灰尘和油污。

观察箱体内金属固定骨架上是否有锈蚀痕迹及断裂缝隙，小区门禁道闸，主要观察焊接部位，如发现锈蚀痕迹应及时刷防锈漆，如发现开裂缝隙，应及时焊接，焊接后刷防锈漆。观察闸杆升起落下时，弹簧是否保持张力，如弹簧失去张力应及时更换，如弹簧有锈蚀痕迹应及时刷防锈漆。

道闸杆常见故障及维修方法。

1. 电机引线只有红、黄相通，与白色分别不通，查看电机定子是否发烫。若发烫厉害，说明电机热保护停机不能开关。若不发烫，检查20UF的启动电容是否失效。
2. 电机良好还是不能开关，再测量蓝、绿、灰色三条限位信号线是否短路，因为门到位自动停止是通过限位传感器K1、K2感应，假如K1、K2两只传感器同时短路，门禁道闸，也相当于门在开门是限位了，关门也限位了成的不能开关[红门机电]。
3. 电机线、信号线良好，还是不能开关，说明控制盒有故障。

无感视频停车场道闸的安装：

1、水平问题：道闸应该安装在水平面上，如果路面不平有坡度，应该搭建水平台，接线安装方面按图纸进行就可以了，道闸停车场系统，一般不会有有什么问题。

2、地感线圈的测试：在无感视频停车系统接好线时，就可以对地感线圈进行测试了，不要等到埋好地感线后才测试。测试方法是，地感红灯闪烁时，连云港道闸，用铁板放在线圈上，红灯长亮时取走铁板，闸杆自动落下则正常。

道闸停车场系统-江苏金奇(在线咨询)-连云港道闸由江苏金奇智能科技有限公司提供。道闸停车场系统-江苏金奇(在线咨询)-连云港道闸是江苏金奇智能科技有限公司（www.jsjqzn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。