

风管批发 合肥风管 合肥润东 品类齐全

产品名称	风管批发 合肥风管 合肥润东 品类齐全
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

产品详情

风管安装的注意事项。

风管安装注意事项及风管计算在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s，支管风速3m/s，风管计算公式：所选设备风量 ÷ 3600 ÷ 风速=风管截面积同时注意保证风管：长边 ÷ 短边 4 一般不要 > 4 特殊情况特殊对待。风口的选择：所选房间风量 ÷ 3600 ÷ 风速=散流器喉部截面积。注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积 ÷ 0.7。

风管安装过程。

质量要求

（一）主控项目

风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

净化空调系统风管的严密性检验，风管加工厂家，1~5级的系统按高压系统风管的规定执行；6~9级的系统按风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；

矩形风管的允许漏风量应符合以下规定：低压系统风管 QL 0.1056P0.65 中压系统风管 QM 0.0352P0.65 高压系统风管 QH 0.0117 P0.65 式中 QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m³/(h·m²)]；P——指风管系统的工作压力（Pa）。

四种风管的性能比较。

施工安装

镀锌薄钢板风管：管道较重，制作、安装周期长，管道尺寸及走向变更时费工费事。保温层在风管安装好后现场安装，工序繁琐。

无机玻璃钢风管：管道笨重，不易搬运，强度较高，但比较脆弱，风管工程，易受碰撞导致酥裂和破损。制作安装周期长，合肥风管，管道尺寸及走向变更时费工费时。消声和保温方面同镀锌薄钢板。

复合玻纤板风管：相对铁皮和玻璃钢风管质量较轻，材料搬用较容易，风管管径大时需要辅助性支架等。

布风管：布风管系统采用专用配套的钢绳或铝轨悬吊装置系统，简单快捷，安装时间往往是传统系统的1/10以上，极大地缩短了工程周期。

风管批发-合肥风管-合肥润东-品类齐全(查看)由合肥润东机械设备安装有限公司提供。风管批发-合肥风管-合肥润东-品类齐全(查看)是合肥润东机械设备安装有限公司(www.ahrundong.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毛经理。