

BAUER100德国宝华进口呼吸器充气泵

产品名称	BAUER100德国宝华进口呼吸器充气泵
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:宝华 型号:BAUER100 产地:德国
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

产品详情

BAUER100德国宝华进口呼吸器充气泵，正压式消防空气呼吸器用空气填充泵，空气压缩机供应价格。

BAUER100压缩机主机有以下特点：

飞溅润滑

微尘进气过滤器：10mm

中间级冷却器，风冷

末级冷却器，风冷，出口温度比环境温度高 10-15度

每级后中间级油水分离器（除一级外）

末级油水分离器

各级安全阀（密封）

末级后保压阀及止回阀

流量

100 L/min

转速

2300 rpm/min

压缩级数

3

压缩缸数

一级缸径

60mm

二级缸径

28mm

三级缸径

12mm

冲程

24mm

旋转方向（从飞轮处看）

左

马达连接方式

皮带

一级后压力

6-7 bar

二级后压力

40-60 bar

油池容量

300 ml

油压

4.5 bar \pm 1.5 bar

1、在20 的环境温度下，将气瓶从0充到200bar时测量

BAUER100德国宝华进口呼吸器充气泵P11过滤系统：

末级油水分离器，物理分离

TRILEX长效滤芯，处理过程分三个步骤（干燥；中和；微粒过滤）

末级安全阀，安装在滤筒上

保压/止回阀，安装在滤筒上

空气质量根据 DIN/EN 12021:2014

成分

阈值

宝华空气质量

水分

35 mg/m³

10 mg/m³

一氧化碳

5 ppm (V)

根据滤芯种类

二氧化碳

500 ppm (V)

根据进气空气质量

油分

0.5 mg/m³

0.5 mg/m³

1、只有使用宝华带一氧化碳去除剂的**滤芯且进气中一氧化碳的含量不大于25ppm。

2、进气中的二氧化碳不得过 DIN EN 12021:2014!中规定的二氧化碳的按量。

过滤系统

P11/350

工作压力（标准）

PN300

工作压力

330bar

压力露点

<-20 , equivalent 3 mg/m² at 300 bar

滤筒容量

0.57L

DGRL 97/23/EG

压力容量等级

空气处理量（环境温度20 , 工作压力300bar时）

130m³

备注：当使用不带一氧化碳去除滤芯时的处理量。如果使用一氧化碳去除滤芯，空气处理量减少4%。

压缩机控制：开关，过载保护，相序保护/警报灯

BAUER100德国宝华进口呼吸器充气泵图示：