

风管加工 合肥润东 安徽风管

产品名称	风管加工 合肥润东 安徽风管
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

产品详情

四种风管的性能比较。

施工安装

镀锌薄钢板风管：管道较重，制作、安装周期长，管道尺寸及走向变更时费工费事。保温层在风管安装好后现场安装，工序繁琐。

无机玻璃钢风管：管道笨重，安徽风管，不易搬运，螺旋风管，强度较高，但比较脆弱，易受碰撞导致酥裂和破损。制作安装周期长，管道尺寸及走向变更时费工费时。消声和保温方面同镀锌薄钢板。

复合玻纤板风管：相对铁皮和玻璃钢风管质量较轻，材料搬用较容易，风管管径大时需要辅助性支架等。

布风管：布风管系统采用专用配套的钢绳或铝轨悬吊装置系统，简单快捷，安装时间往往是传统系统的1/10以上，极大地缩短了工程周期。

复合风管(xps复合风管)介绍。

XPS复合风管（挤塑复合风管）是以硬质难燃B1级聚苯乙烯泡沫为保温层，双面轧花铝箔，一次性加工而成的新一代复合产品，该产品质地轻巧、美观大方适用于明装和一些要求比较高的场所，安装、维护和保养方便，无毒无害，具有抗高压，不吸水，防潮，风管加工，不透气，导热系数低，持久保温隔热的性能。还可以最大限度提供吊顶高度，空间利用率高，是一种经济适用卫生环保的产品。

风管标准。

- (1) 漏风率：空调设备、除尘器等，在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值。
- (2) 净化空调系统：用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。
- (3) 漏光检测：用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查，风管生产厂家，确定孔洞、缝隙等渗漏部位及数量的方法。
- (4) 风管系统的工作压力：指系统风管总风管处设计的最1大的工作压力。
- (5) 空气洁净等级：洁净空间单位体积空气中，以大于或等于被考虑粒径的粒子最1大浓度限值进行划分的等级标准。
- (6) 角件：用于金属薄钢板法兰风管四角连接的直角型专用构件。
- (7) 非金属材料风管：采用硬聚氯乙烯、有机玻璃钢、无机玻璃钢等非金属材料制成的风管。
- (8) 复合材料风管：采用不燃材料面层复合绝热材料板制成的风管。
- (9) 防火风管：采用不燃、耐火材料制成，能满足一定耐火极限的风管。

风管加工-合肥润东(在线咨询)-安徽风管由合肥润东机械设备安装有限公司提供。风管加工-合肥润东(在线咨询)-安徽风管是合肥润东机械设备安装有限公司(www.ahrundong.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毛经理。