

亚克力丝印机亚克力镜片网印机玻璃视窗丝网印刷机

产品名称	亚克力丝印机亚克力镜片网印机玻璃视窗丝网印刷机
公司名称	东莞市优远印刷机械有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	优远:200-300mm
公司地址	广东东莞东莞市东莞市长安镇沙头南区新兴路8号
联系电话	1353-2727550 13532727550

产品详情

亚克力丝印机亚克力镜片网印机玻璃视窗丝网印刷机PVC不干胶片丝印机保护膜印刷机导电银浆丝网印刷机专业印刷适合金属、玻璃、陶瓷、塑胶、木材、皮革等材质的产品的精密平面印刷。广泛适用于：电子电器，广告，包装印刷，运动器材，玩具，文具礼品等行业。产品例如PCB、LCD、EL、IC、SMT等。同时该机型也适宜其他精密印刷，贴纸、陶瓷花纸、薄膜开关（按键）、海报、汽车玻璃、仪表、建筑饰板、铭板、广告牌标牌等。

联系我们 / 联系我们

东莞市优远印刷机械有限公司

地址：广东 东莞 长安镇 东莞市长安镇莲峰路89号

邮政编码：523900

联系人：李先生

手机：13751397184

电话：13751397184

传真：0769-33623107

公司网址：<http://www.siyinji2004.com>

Email：13751397184@163.com

YX-2030PD伺服四工位转盘网印机

产品简介

YX-2030PD伺服四工位转盘网印机是一种通用型平面丝印机。能广泛应用于日常用品、玩具、电子、电器、塑料、皮革、金属、玻璃、轻工业及食品包装等各种行业中。

一、此精密型平面丝印机具有以下特点：

- 1、 高速转盘高精度网印机是采用台湾机械式凸轮分割器配合高强度旋转平台组建而成,由于分割器的平稳性强,所以在高速旋转时没有任何震动,而且分度准确,在印刷时可以进行多色套印而不走位。多工位的设计可以在印刷的同时任意取放工件,减少停止设备上料的时间,最快速度可达1500次/小时,是你大批量丝印的首选机型,尤其适合镜片,按键,PVC胶片,卡类产品。工作台在左右、前后、角度方面都能微调,且定位准确而稳定。
- 2、 自动起头功能,拆洗网框更加方便.
- 3、 刮刀左右运动采用台湾(上银)直线导轨结构,运动轻巧平稳,提高印刷质量。
- 4、 PLC变频器控制整机运转.运转数据更精确明显
- 5、 自动起网功能,印刷质量更高.网版位置左右调整。
- 6、 刮刀上下用台湾尽快气缸左右采用步进电机刹车更稳定和台湾上银导轨传动,运行更加稳定。
- 7、 机械臂采用导轨加步进电机传动,使得位置更精确。
- 8、 转盘采用台湾进口威钢分割器控制.台面铸铝台面精度高达0.1mm
- 9、 性能稳定,整机机器采用世界先进微型电脑控制器控制。
- 10、 根据客户需要,预置两个功能程序,单周期印刷和全自动印刷。
- 11、 采用台湾亚德客和日本SMC公司最新气动元件,动力畅顺强劲,经久耐用。
- 12、 操作面板采用台湾威纶触摸屏灵敏轻触制,可直接选用丝印功能反应敏捷使用方便。性能介绍

二、技术参数：

- 1、 印刷颜色 1色(可套多色)
- 2、 单周期 可以
- 3、 持续运动 可以
- 4、 项目计数 可以

5、各部位延時	可以（可調）
6、印刷速度	1500次/小时
7、最大网框	400mmX600mm
8、最大台面面积	200mmX300mm
9、最大印刷面积	180mmX250mm
10、工件最大高度	80mm
11、网框升降行程	200mm
12、刮刀左右行程	420mm
13、转盘直径	600mm
14、机械手X行程	800mm
15、机械手Y行程	300mm
16、机械手速度	400mm/sec
17、产能（空转）	1500PCS/H
18、刮刀、油刮上下行程	25mm
19、驅動	电机(气缸)
20、控制系統	PLC
21、控制電壓	DC24V
22、電源電壓	220VAC 50/60Hz
23、連接負荷	2.2KW
24、氣動供應	4-6bar
25、空氣消耗 / 周期	2.1L
26、重量	约520 KG

三、机器操作安全性能：

YX-2030PD伺服四工位转盘网印机符合最新的工程式样，如按要求使用绝对值得信赖。

机器装有紧急开关：当遇到紧急事情时按下紧急开关，则机器马上断电。回到起始位置，当事情处理好后扭出紧急开关，便可以安全启动恢复正常。

四、注意事项：

- (1)、当机器需要移动或修理时，必须将电源和气源切断。
- (2)、当调整或清洗油刮时，请按步骤操作。
- (3)、增强防火意识，配备消防器材。