

清徐三金水泥瓦厂 轻钢别墅外墙水泥挂板 太原水泥外墙挂板

产品名称	清徐三金水泥瓦厂 轻钢别墅外墙水泥挂板 太原水泥外墙挂板
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

纤维水泥板应用范围

水泥纤维板应用范围十分广泛，薄板可用于吊顶材料，可以穿孔作为吸音吊顶。常规板板可用于墙体和或装饰材料，室内(卫生间)隔板幕墙衬板，复合墙体面板，户外广告牌，冶金、电炉隔热板，轻钢别墅外墙水泥挂板，电工配电柜，变压器隔板等，厚板可当作LOFT钢结构楼层板、阁楼板、外墙保温板、外墙挂板等。

建议使用场所:

商用建筑:商务大厦、娱乐场所、商场、酒店

工业建筑:工厂、仓库、隧道

住宅建筑:新型住宅、装修翻新

公共场所:医院、剧院、车站

纤维水泥压力板 纤维水泥压力板的主要区别是在生产过程中由专用的压机压制而成，具有更高的密度，防水、防火、隔音性能更高，承载、抗折抗冲击性更强，中空纤维水泥外墙挂板，其性能的高低除了原材料、配方和工艺外，高层水泥外墙挂板，主要取决于压机压力的大小。

用途

1、 室内隔墙

- 2、 天花吊顶
- 3、 地面地板
- 4、 内墙装饰
- 5、 楼层隔板
- 6、 外墙墙板
- 7、 外墙挂板
- 8、 外墙保温板
- 9、 幕墙衬板
- 10、 LOFT阁楼板
- 11、 高速铁路高速公路隔声屏障
- 12、 电器隔热板
- 13、 工业生产垫板

纤维水泥板规格

其常规规格：长度：2000mm-2440mm

宽度：1000mm-1220mm

常见厚度：4-12mm

在国内厚度可延伸2.5mm-90mm，太原水泥外墙挂板，国内的板从尺寸一般为1200×2400或1220×2440，前者为国内通用标准，后者为国际通用标准。（其他较小尺寸可以任意切割）按照密度可分为高、中、低三种类别，低密度板材切割后边缘较为粗糙，高密度板材切割后边缘比较整齐。

规格、密度等物理性能不同的纤维水泥板其隔热、隔声性能是不同的，一般说来密度越高、厚度越厚的板材其隔热隔声性能越好。另外其绝缘性能是值得推荐的，比如应用在配电室。

清徐三金水泥瓦厂-轻钢别墅外墙水泥挂板-太原水泥外墙挂板由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。太原市清徐县三金水泥瓦厂（www.wksxgs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。清徐三金水泥瓦厂——您可信赖的朋友，公司地址：太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号，联系人：王经理。