

桥架支撑架 桥架 武汉亚鑫宏运电气

产品名称	桥架支撑架 桥架 武汉亚鑫宏运电气
公司名称	武汉亚鑫宏运电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉来广场北街157号
联系电话	13667159939

产品详情

桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定点；对于垂直敷设的电缆应每隔1—1.5m固定一次，在改变标高的端部也应予以固定。

电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地，对于镀锌电缆桥架无须有专门接地装置，其本体即可作为接地干线；对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置；桥架的接地线可用VV-16mm²电缆或等截面的铜编织线，该线通常由用户自备，如由本厂供货，槽式电缆桥架，则应在合同中注明，长距离的电缆桥架每隔30—50m接地一次

槽式电缆桥架：

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架，它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等，桥架支撑架，它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货，其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。

热浸镀锌。在大气前提下，锌具有较好的耐侵蚀性。镀锌作为一种牺牲阳极来保护阴极金属的方法。其耐侵蚀寿命取决于镀锌层厚度和侵蚀速率。热浸镀锌的锌层厚度一般在65um(455g/m²)以上。锌

与铁的结合面形成一层锌铁合金，增强了锌层的附着力。国外对各种不同环境前提下的热浸镀锌层进行了大气暴露试验。从试验结果看，热浸镀锌可以知足电缆桥架使用寿命的要求。因热浸镀锌具有良好的耐侵蚀性和较高的机能与价格比，桥架，因而钢制热浸镀锌桥架在海内外得到广泛应用。对于薄壁及长细比较大的构件。在热浸镀锌时轻易产生变形等题目，桥架价格，需要在电缆桥架的结构上及镀锌工艺上加以考虑。锈蚀，导致涂层大面积鼓泡剥落。另外涂层的抗紫外线能力差，一般不适合于室外使用。

。