

马鞍山桥架 桥架价格 合肥辉宏

产品名称	马鞍山桥架 桥架价格 合肥辉宏
公司名称	合肥辉宏桥架设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区铜陵路城市绿苑东区58幢1804室
联系电话	13966727565

产品详情

安装电缆桥架槽盒的时候有哪些要求

- 1、将电缆槽盒放在支架上，防火电缆桥架，位置确定后即可在支撑架的位置上用手电钻钻透电缆槽盒及支撑架，然后用螺栓拧紧，每个支撑架上钻孔两个，孔径10mm，使用M8螺栓两套。
- 2、安装电缆槽盒前，就在桥上设置支架，马鞍山桥架，支撑架的大小随选用电缆槽盒规格而定，但间距不应大于1500mm，桥架生产厂家，一般用角钢制作。
- 3、电缆槽盒与路基电缆间的连接可采用砼管或钢管。
- 4、在电缆槽盒的接头处应使用承插式接头及接缝盖板以使两段电缆槽盒连接成一个整体。
- 5、箱盖与箱体用塑料螺栓和不锈钢螺栓固定
- 6、道路拐弯处用玻璃钢电缆槽盒弯头与管箱连接。

电缆桥架安装注意事项

- 1、在将表面处理过的立柱、托臂支架等等采用膨胀螺栓固定在墙面上（得在混凝土构体和实心砖墙体，不得在空心砖墙），对现场焊接处做好防腐处理，桥架价格，现场进行涂刷防腐漆，电缆桥架敷设时，桥架之间的对接处支撑点尽量设置在跨距的1/4左右处。
- 2、对于大跨距桥架最好放置在支撑架上对接，弯通或三通的地方则需单独增加支撑点，垂直方向的托臂每隔1、5米左右设一固定点。

电缆桥架施工需要注意以下几点

- 1.电缆桥架的安装位置应符合施工图规定，左右偏差不应超过50mm。
- 2.桥架水平度每米偏差不应超过2mm;
- 3.桥架应与地面保持垂直，并无倾斜现象，垂直度偏差不应超过3mm;
- 4.桥架节与节间应接触良好，安装牢固桥架节与节间用接头连接板拼接，螺钉应拧紧。两桥架拼接处水平度偏差不应超过2mm;
- 5.桥架使用的接地体应符合设计要求，就近接地，并应保持有良好的电气连接。

马鞍山桥架-桥架价格-合肥辉宏(推荐商家)由合肥辉宏桥架设备有限公司提供。马鞍山桥架-桥架价格-合肥辉宏(推荐商家)是合肥辉宏桥架设备有限公司(www.qiaojiaoj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。