

百世欣广告印刷 大型工程图复印店 工程图复印

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 百世欣广告印刷 大型工程图复印店 工程图复印 |
| 公司名称 | 襄阳市百世欣广告印务有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 樊城区汉江路东方墨尔本门口 |
| 联系电话 | 15072222122 15072222122 |

产品详情

相信很多同学在打印工程图的时候都碰到过偏移的问题，那么针对这一问题浅谈一下我个人的解决方法!以供参考。

一解决方法：

思路：通过工程图模板校正打印偏移量

定制自己的工程图模板，图纸边框如下图所示设置

A3 A2图纸具体偏移量没有去研究，不过这种方式不太理想，那来看第二种通用解决方法

二解决方法：

思路：打印图纸的时候设置缩放比例为0.94。

如果每张工程图打印的时候都需要手工设置打印比例的话那么工作量就非常大了。

一：设置打印机配置文件路径

二：设置默认打印机配置文件

三：设置打印机打印比例

所有的设置完成之后，就能够进行正常的打印工作了，这样就能够有效的减少工程图打印工作中出现的偏移问题。

襄阳工程图扫描能够快速识别工程图中的图文内容，为我们的办公提供了便捷，也增加了工作的效率。今天我们给大家讲一讲怎样去提高工程图扫描的清晰度!

1、确定合适的扫描方式

使用扫描仪可以扫描图像、文字以及照片等，不同的扫描对象有其不同的扫描方式。打开扫描仪的驱动界面，我们发现程序提供了三种扫描选项，大型工程图复印店，其中“黑白”方式适用于白纸黑字的原稿或OCR识别;“灰度”则适用于既有图片又有文字的图文混排稿样，扫描该类型兼顾文字和具有多个灰度等级的图片;“照片”适用于扫描彩色照片，它要对红绿蓝三个通道进行多等级的采样和存储。我们在扫描之前，一定要先根据被扫描的对象，专业工程图复印多少钱，选择一种合适的扫描方式，才有可能获得较高的扫描效果。

2、优化扫描仪分辨率

扫描分辨率越高得到的图像越清晰，但是考虑到如果超过输出设备的分辨率，再清晰的图像也不可能打印出来，仅仅是多占用了磁盘空间，没有实际的价值。因此选择适当的扫描分辨率就很有必要。可以在扫描后按比例缩小大幅图像。

3、设置好文件的大小

无论被扫描的对象是文字、图像还是照片，通过扫描仪输出后都是图像，而图像尺寸的大小直接关系到文件容量的大小，因此我们在扫描时应该设置好文件尺寸的大小。通常，扫描仪能够在预览原始稿样时自动计算出文件大小，但了解文件大小的计算方法更有助于你在管理扫描文件和确定扫描分辨率时做出适当的选择。

对于针式打印机，可能有以下几方面原因：打印色带使用时间过长;打印头长时间没有清洗，脏物太多;打印头有断针;打印头驱动电路有故障。解决方法是先调节一下打印头与打印辊间的间距，故障不能排除，可以换新色带，如果还不行，就需要清洗打印头了。方法是：卸掉打印头上的两个固定螺钉，拿下打印头，用针或小钩清除打印头前、后夹杂的脏污，一般都是长时间积累的色带纤维等，工程图复印，再在打印头的后部看得见针的地方滴几滴仪表油，大型工程图复印公司，以清除一些脏污，不装色带空打几张纸，再装上色带，这样问题基本就可以解决，如果是打印头断针或是驱动电路问题，就只能更换打印针或驱动管了。

百世欣广告印刷(图)-大型工程图复印店-工程图复印由襄阳市百世欣广告印务有限公司提供。百世欣广告印刷(图)-大型工程图复印店-工程图复印是襄阳市百世欣广告印务有限公司(www.xyggky.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王军。