

深井潜水泵厂家 深井潜水泵 雨辰泵业有限责任公司

产品名称	深井潜水泵厂家 深井潜水泵 雨辰泵业有限责任公司
公司名称	天津雨辰泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河县潘庄工业园桥西50米处
联系电话	18202637773

产品详情

天津潜水深井泵由天津雨辰泵业有限责任公司供应，本公司专业从事潜水轴流泵 潜水深井泵 潜水排污泵的公司。下面就是小编为大家概述的具体细节。

机械密封

每台泵应提供串联的、由两个独立的密封装置配合起来的密封系统。

机械密封应在油腔内运行，可让密封面得到适当润滑。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于30000小时。

耐磨内衬

泵在水力学设计上应做到介质中的泥砂只磨损泵的吸口部分，在任何情况下都不会对泵壳造成磨损。在泵的喇叭形吸口处，应内置喇叭形耐磨内衬，并且轴向可调，以随时保持泵的效率，其材料应为球墨铸铁或布氏硬度达450的高铬铸铁。在日常运行中如须更换该耐磨内衬，只需拆下泵的吸口部分即可完成，而务须拆下泵的电机部分。其他任何不规则形状、不可调、更换时须拆下电机及其他部分的设计将不被采用。

天津潜水深井泵由天津雨辰泵业有限责任公司供应，本公司专业从事潜水轴流泵 潜水深井泵 潜水排污泵的公司。下面就是小编为大家概述的具体细节。

应为三相鼠笼电机，三相380V、50HZ，深井潜水泵，防护等级IP68，F级绝缘。电机的配置应保证在H—Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载，电机应能每小时启动12次。泵输送介质温度高为40℃，并且定子绕组的平均温升不超过85℃。

电机的冷却形式应为直冷式，即水流从电机周边流过即可对电机冷却。不采用依靠泵送介质到冷却回路散热方式的冷却系统及油填充式电机。

潜水电机与水泵应是同一厂家制造，随机提供防护等级为IP68的接线盒。

天津潜水深井泵由天津雨辰泵业有限责任公司供应，本公司专业从事潜水轴流泵 潜水深井泵 潜水排污泵的公司。下面就是小编为大家概述的具体细节。

高扬程潜水泵是怎么达到高扬程的

所谓高扬程潜水泵，就是要达到一定的扬程，因为在特定的环境下，深井潜水泵厂家，对于水泵的扬程有着很大的要求，比如深井下作业，再比如矿井等深处作业的时候，必须要保护其水泵有着很高的扬程，而如果要达到高扬程，就必须要有泵体有着很高的转速，在高转速下，水泵又会表现出不稳定的现象。

正是因为这样，高扬程潜水泵往往会存在着寿命短等现象，即使是好的也不过都是三个月的寿命，特别是在矿井使用的时候，因为其抽排的介质十分复杂，所以就更大程度上降低了其使用的寿命，所以其寿命短，往往都是很多使用者最为发愁的现象，深井潜水泵参数，这是因为水泵在向上达到水扬程的时候，不但其转速提高了，而且这种高扬程还会对泵体的固定性产生影响。

所以如果要想让高扬程潜水泵达到很高的使用寿命，就必须克服这一项不足，比如在泵体的设计上，以平面大为主，比如采用中心出水的设计，都在一定情况下，能够降低其固定性，我们在选择高扬程潜水泵的时候，除了要注意其水泵的功率之外，还应该注意其是什么样的形状。

深井潜水泵厂家-深井潜水泵-雨辰泵业有限责任公司(查看)由天津雨辰泵业有限责任公司提供。深井潜水泵厂家-深井潜水泵-雨辰泵业有限责任公司(查看)是天津雨辰泵业有限责任公司(www.chinaycby.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：运先生。