

塑机，挤出机螺杆机筒 舟山

产品名称	塑机，挤出机螺杆机筒 舟山
公司名称	舟山市伟波螺杆制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:舟山 型号:15-250
公司地址	中国 浙江 舟山市 浙江省舟山市定海区
联系电话	86 0580 2362935 13059842888

产品详情

品牌	舟山	型号	15-250
规格	挤出机 螺杆数：单螺杆 螺杆直径：15-250 (mm)	适用范围	PC,PA,PVC.PP等塑料注塑成型

型号：15-250 种类：挤出机 螺杆数：单螺杆 螺杆直径：15-250 (mm) 生产能力：15-1000 (kg/h)
适用范围：pc,pa,pvc.pp等塑料注塑成型

单螺杆种类：渐变型、突变型、波浪型、屏障型、双屏型、锥型、分流型、分离型、排气型、削钉型、混合型、双头、三头版、多头、造粒型等。挤出机机筒、螺杆规格：直径 (diameter)： 15- 300 长径比 (ration of length diameter)：l/d=15-46

氮化层深度：0.6-0.8mm

氮化硬度：900-1000hv

氮化脆度： 一级

表面粗糙度：ra 0.4 um

螺杆直线度：0.015mm

氮化后表面镀铬硬度： 950hv

镀铬层厚度：0.01-0.10mm

双合金硬度：hrc55-62

双合金深度：> 2mm

型号：15-250 种类：挤出机 螺杆数：单螺杆 螺杆直径：15-250 (mm) 生产能力：15-1000 (kg/h)

适用范围：pc,pa,pvc.pp等塑料注塑成型

单螺杆种类：渐变型、突变型、波浪型、屏障型、双屏型、锥型、
分流型、分离型、排气型、削钉型、混合型、

双头、三头版、多头、造粒型等。挤出机机筒、螺杆规格：直径 (diameter)： 15- 300 长径比 (ration
of length diameter) : l/d=15-46

氮化层深度：0.6-0.8mm

氮化硬度：900-1000hv

氮化脆度： 一级

表面粗糙度：ra 0.4 um

螺杆直线度：0.015mm

氮化后表面镀铬硬度： 950hv

镀铬层厚度：0.01-0.10mm

双合金硬度：hrc55-62

双合金深度：> 2mm