

可清洗黎明液压滤芯型号HX-400 × 5Q

产品名称	可清洗黎明液压滤芯型号HX-400 × 5Q
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	75.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

可清洗黎明液压滤芯型号HX-400 × 5Q

黎明液压油滤芯产品概述

在液压系统中，黎明液压油滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。

河北省固安县晴空滤芯厂黎明液压油滤芯黎明液压油滤芯

广泛应用于石油、化工、冶金、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的净化。

根据在液压系统中的安装位置，黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯。

吸油管路滤芯：吸油管路（油箱——液压泵进口）或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施，其精度一般为100 ~ 180 μm，视泵的自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀。

压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的高效净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10 μm，过滤器受的压力大，振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.7MPa。作为地面设备用压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大。

回油管路滤芯：各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截，避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入。回油管路油滤的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.5MPa。精度根据油液污染度要求具体确定。回油管路油滤的设置所要考虑的因素要更多些，其中一个重要因素是液压冲击，尤其是上游有液压缸和比例阀的情况下，在高压下液压缸的换向和比例阀的突然掉电，都会产生很大的瞬间流量冲击，对油滤的滤芯会造成很大的伤害，在设计选用回油管路油滤时要有充分的认识，在结构上予以加强。

河北省固安县晴空滤芯厂黎明液压油滤芯应用范围

河北省固安县晴空滤芯厂黎明液压油滤芯常用型号

HX

HX-800 × 1、HX-800 × 3、HX-800 × 5、HX-800 × 10、HX-800 × 20、HX-800 × 30、HX-800 × 40

HX-800 × 1Q、HX-800 × 3Q、HX-800 × 5Q、HX-800 × 10Q、HX-800 × 20Q、HX-800 × 30Q、HX-800 × 40Q

HX-800 × 1W、HX-800 × 3W、HX-800 × 5W、HX-800 × 10W、HX-800 × 20W、HX-800 × 30W、HX-800 × 40W [1]