

鞋子防水剂（油性）

产品名称	鞋子防水剂（油性）
公司名称	东莞市艾迈尔防霉抗菌科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:艾迈尔 型号:ADM-600 产地:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭社区塘龙东路63号美华中心5楼510室
联系电话	13038898802

产品详情

ADM-600 油性防水剂是美国 3M

公司生产的溶剂性的氟化树脂，适用于各种类型的皮革和纺织物，能够给予服装、鞋面和家具优异的和持久的防水、防油和抗沾污的特性。直接喷涂在产品表面，产品的表面性质(颜色，手感，透气性)不会改变。挂牌：产品经 ADM-600

油性防水剂处理后，能够达到相应的产品质量性能要求。油性防水剂具有水性防水剂所不具备的独特优越性，在一些防水剂无法胜任的领域使用可以是最佳的选择。

- 1.无需加热，适合需要防水处理又无法加热烘干的物件；
- 2.保存稳定，不会因为长期存放失效或者减效；
- 3.高度稀释，浓缩液可以用一些稀释液来稀释，最低的稀释倍数 1:15，最高可以达到 1:90。

应用范围：皮革、纺织、建材，皮革类防水（二层皮，绒面皮革，人造革，磨砂皮等），纸制品防水，石头防水，布料防水，户外用品防水，电子板防水，鞋厂防水鞋防水等。

使用方法：喷涂

- 1、使用前可根据达到的防水效果用溶剂预先溶解。溶剂的种类，级别和配比对 ADM-600 的溶解性及防水、防油性都有影响。任何建议配方都应检查其相容性、溶解性及可操作性；
- 2、通常喷涂器具都可使用；
- 3、喷涂器具应配备抽风装置；
- 4、均匀喷涂可保证化料的均匀分布，喷 2 个交叉，稀释后的 ADM-600 用量约为 10-12 克/平方英尺；
- 5、稀释溶剂选用石油醚（沸点 100

以上)为宜,还有丁酯及二甲酯,建议选用石油醚价格便宜,味道影响不大;

6、室温干燥其最高效率出现在12小时后(环境稳定26度);

7、即用型其效率为最高效率的80%,随着时间的推移其效率会越来越好,直到达到最高效率。

注意事项详细内容 1、使用之前,请阅读该产品的安全资料(该资料可以向当地的德瑞皮化(TFL)技术代表索取)和参照产品包装,遵循所有

的应用指导。当使用溶剂时,遵照供应商指导,要做好预防及安全措施。 2、当使用 ADM-600 时,保持通风,干燥条件,烘箱烘房效果好于常温干燥。

3、避免接触皮肤、眼睛和长时间地呼吸它的蒸汽或颗粒。

4、某些染料对一些溶剂较敏感,可能产生轻微的颜色变化。 5、吸烟或吃东西之前要洗手。

6、ADM-600 属于易燃品,注意使用、运输和储存过程中的温度控制。