

抗压支腿垫板吊车支腿垫板厂家生产垫板

产品名称	抗压支腿垫板吊车支腿垫板厂家生产垫板
公司名称	山东昌隆环保科技有限公司
价格	240.00/个
规格参数	品牌:昌隆 规格:可定制 产地:山东宁津
公司地址	山东省德州市宁津县华府国际大酒店五楼
联系电话	13953467919

产品详情

工程机械专用支腿垫板的特点 超高分子量聚乙烯重型机械车工程车支腿垫板比普通的支腿垫板抗压能力更强，更耐磨，使用寿命更长，既节约了成本，又提高了使用效率。

一、耐磨性 超高分子量聚乙烯的耐磨性居塑料之冠，并超过某些金属，UHMWPE的砂浆磨耗指数仅是PA66的1/5，HDPE和PVC的1/10；与金属相比，是碳钢的1/7，黄铜的1/27.

二、耐冲击性 UHMWPE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍，ABS的5倍，POM和PBTP的10余倍。

三、自润滑性 超高分子量聚乙烯有极低的摩擦系数自润滑性优异。在无润滑剂的条件下仅次于自润滑性**的聚四氟乙烯（PTFE）；当它以滑动或转动形式工作时，比钢和黄铜添加润滑油的润滑性还要好。

四、耐化学药品性 UHMWPE具有优良的耐化学药品性，除强氟化性酸液外，在一定温度和浓度范围内能耐腐蚀介质（酸、碱、盐）及有机介质（萘溶剂除外）。

五、冲击能吸收性 UHMWPE具有优异的冲击能吸收性，冲击能吸收值在所有塑料中**，因而噪声阻尼性很好，具有优良的消音效果。

六、不粘性 UHMWPE表面吸附力非常微弱，其抗粘附能力仅次于塑料中不粘性**的PTFE，因而制品表面与其它材料不易粘附。

七、吸水率 UHMWPE吸水率很低，一般小于0.01%，仅为PA6的1%。