

专业出口的开距205mm的热卖真空灭弧室固封极柱

产品名称	专业出口的开距205mm的热卖真空灭弧室固封极柱
公司名称	宝鸡市阳光电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:sunny 型号:EEP1-12/1250-31.5 极数:3P
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区马营镇明星村工业园
联系电话	86-09173905337 13992751885

产品详情

品牌	sunny	型号	EEP1-12/1250-31.5
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	12KV (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	10000 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

真空灭弧室固封极柱参数表

主要技术参数	单位	规格
额定电压	kv	12
额定电流	a	1250
额定频率	hz	50
短时 (1min) 工频耐受电压	kv	48
雷电冲击耐受电压	kv	85
额定短路开断电流	ka	31.5
额定峰值耐受电流	ka	100
额定短路关合电流	ka	100
额定短时耐受电流	ka	31.5
额定短路持续时间	s	4
额定操作顺序		分-0.3s-合分-180s-合分

额定短路开断电流开断次数	次	30
机械寿命	次	10000
触头自闭力	n	140 ± 50
额定开距下的触头反力	n	230 ± 50
额定触头压力下限时的回路电阻	μ	25
触头允许磨损厚度	mm	3
真空灭弧室内部气体压力	pa	1 × 10 ⁻³
局部放电值	pc	1
触头开距	mm	11 ± 1
平均分闸速度	m/s	1.2 ± 0.2
平均合闸速度	m/s	0.6 ± 0.2
额定触头压力	n	3000 ± 200
触头合闸弹跳时间	ms	2
触头合闸与分闸的不同期性	ms	2
分闸触头反弹幅值	mm	2