

# 自动门公司 海南自动门 海南卡巴自动门

产品名称	自动门公司 海南自动门 海南卡巴自动门
公司名称	海口市卡巴自动门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区灵山镇灵桂大道184号（文武学校对面）
联系电话	13976648968

## 产品详情

防火板它是由表层纸+色纸+多层牛皮纸构成的，其基材是刨花板。防火板具有耐磨、耐用消费品高温、耐划、抗渗透、易清洁的特征。特点：耐磨性好，耐高温性能好，海南自动门，耐水性差。要是家里的厨房使用率比较高，特别重视经久耐用性，那么可以考虑选择此材料。UV板：是利用优质、环保、防潮高密度板为基材，经印刷、UV底漆、UV面漆等加工工序，所制造的一种环保、高亮、耐磨、耐老化的新型门板。它的表面是经过透明环保的UV光固化漆淋涂，并采用强紫外线光固化而成的。

玻璃感应门自动门注意事项：1，自动门必须知道注意事项吗？应避免的自动门维护方法可能是由：（1）自动门轨和吊轮不能上油；否则，自动门价格，衣架上的滚轮有滑动现象，导致门碰撞。（2）长时间不使用时请关闭电源。（3）如果发生异常，请不要拆卸。请联系专业人士。2.自动门扇无法打开？可能原因：（1）如果传感器出现故障，请检查传感器的传感器信号是否正常。（2）电线连接器松动橡胶（短路）。（3）皮带脱落。（4）冷却后电机可能会过热并恢复正常。（5）控制器烧坏了。（6）异物被卡住了。（7）电压异常。这里仅以平移感应自动门机为例介绍自动门机的基本工作原理。

红外感应器：对物体的存在进行反应，不管人员是否移动，自动门工程，只要处于感应器的扫描范围内，它都会反应。红外感应器的反应速度比微波感应器慢。参数介绍编辑1.装高度 2.5m以下2.纵向探测范围 全光束12° -- 20°，副光束3.5° -- 1.5° (5段)3.4.5.环境温度 -25 ° C -- +55 ° C，湿度95%以下6.报警输出 容量DC50V，0.5A(阻抗负载)7.脉冲计数 1、2、3、4脉冲可调8.预热时间约40秒9.输出持续时间 1.5秒 ± 0.5秒10.感度调整 由感度旋钮进行调整

自动门公司-海南自动门-海南卡巴自动门(查看)由海口市卡巴自动门有限公司提供。自动门公司-海南自动门-海南卡巴自动门(查看)是海口市卡巴自动门有限公司（www.hnkbzdm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓小明。

