

# 初效过滤棉生产商 滢欣源滤材 广东初效过滤棉

产品名称	初效过滤棉生产商 滢欣源滤材 广东初效过滤棉
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

## 产品详情

### 阻燃过滤棉

阻燃过滤棉适用于过滤器需要经常清洗的地方，通常的生产工艺方法一般采用热风法和针刺法。由于在制作过程中添加了阻燃剂使得过滤棉具有阻燃效果，符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1和美国UL900 - class2。

阻燃过滤棉适用于过滤器需要经常清洗的地方，空气过滤系统预过滤。主要成分多为：PET(聚酯纤维)和PP(聚丙烯纤维)，通常的生产工艺方法一般采用热风法和针刺法。由于在制作过程中添加了阻燃剂使得过滤棉具有阻燃效果，符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1和美国UL900 - class2。具有容尘量高和阻力低的特点，使用寿命长，经济实用。

### LJC顶棚空气过滤棉

使用范围：喷涂行业，初效过滤棉厂家，电镀行业，表面处理，废气治理，建筑通风，防治污染，公共建设，空调业，家电业，汽车工业，摩托车电瓶车自行车制造，电子业，初效过滤棉生产商，制药厂，广东初效过滤棉，食品工业，包装材料，初效过滤棉提供商，家具行业，装饰工程等通风空气调节系统各个空气净化领域。

平均效率：97%

测试风速：0.25m/s

额定风：900 m3/h

初阻力：35Pa

终阻力：450Pa

容尘量：680g/m<sup>2</sup>

耐湿：100%

持续耐温：120

正常厚度：22mm

标准尺寸：1.6 × 14、1.6 × 28、2.0 × 28

### 初效过滤棉使用范围

使用于各种工业用途：如喷涂行业，电镀行业，表面处理，废气治理，建筑通风，防治污染，公共建设，空调业，家电业，汽车工业，摩托车制造，电子业，钟表业，制药厂，食品工业，包装材料，家具行业，装饰工程等通风空气调节系统各个空气净化领域。

常用规格：

幅宽1m或2m，其他规格可根据要求订制，长度不限，一般为20m或40m，厚度0.5mm ~ 50mm。

初效过滤棉生产商-滢欣源滤材-广东初效过滤棉由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。初效过滤棉生产商-滢欣源滤材-广东初效过滤棉是苏州滢欣源滤材科技有限公司（[www.yxyfilter.com](http://www.yxyfilter.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。