

# 屋顶保温板厚度 冠华森岩棉厂 镇江屋顶保温板

产品名称	屋顶保温板厚度 冠华森岩棉厂 镇江屋顶保温板
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公镇安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

## 产品详情

### 厂家批发岩棉板憎水保温材料A级阻燃防火玄武岩矿岩棉纤维板

对于这种板材来说，采用的是天然的火山岩石作为一种主要原材料的，所以是一种非常好的不燃性的建筑防火材料。首先它具有的防火等级是的，能够达到1级别。而且能够非常有效的防止火势的蔓延。

同时它的尺寸方面，在火势当中也是非常稳定的，保温板屋顶隔热，所以不会因为温度的升高，而发生变化。同时它还能够耐受高温，一般来说他的熔点是高于1000摄氏度的。同时在火势当中不会产生相关的烟雾或者是一些碎片，能够使得我们达到更好的防护效果。

### 厂家供应樱花岩棉保温板a级阻燃岩棉板高密度岩棉纤维防火板

橡塑保温板目前已广泛应用于建筑、轻纺、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果，那么橡塑保温板有什么优势特点呢？优势一：橡塑保温板是密闭式发泡结构，屋顶保温板，导热系数小；具有优良的绝热效果，可节省能源消耗。优势二：密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低。优势三：产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料。优势四：橡塑保温板适用温度范围广（-40至120）矿渣岩棉板保温性能较好，当其工作温度超过675 逐渐冷却时冷却过程缓慢，促使内部构造转化密度由3.28降至2.97，体积膨胀了10%左右，使矿渣岩棉板产生粉化而解体，而玄武岩岩棉板没有这一转化，使用温度高达800 以上，其软化温度为900~1000 。高炉在冶炼中主要作用之一为脱硫，防止铁在使用过程中产生扫脆现象，这些脱除的硫以CaS的形态留在高炉渣中并随之进入矿渣棉中，其含量在5%左右。当矿渣岩棉板在湿度大的环境中使用时，镇江屋顶保温板，其中的CaS遇水会分解为Ca(OH)<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>S：Ca(OH)<sub>2</sub>使水呈碱性使矿渣棉耐水性进一步降低，H<sub>2</sub>S气体可溶解于水生成氢硫酸，在与金属接触时将起腐蚀作用。玄武岩岩棉板以玄武岩或辉绿岩为原料，除在熔炼时由焦炭带入微量硫外，不存在更多的硫来源，因而对金属无腐蚀作用。屋顶保温板厚度-冠华森岩棉厂-镇江屋顶保温板由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司（www.ntghs.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟

客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！