抓斗起重机扁电缆

产品名称	抓斗起重机扁电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	23.66/米
规格参数	认证:CE认证 电压:1000V 材料:PUR
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	189****8807 189****8807

产品详情

抓斗起重机扁电缆线安装范畴

该电缆线选用独特总体设计，可做为驱动力及变频电缆安装在路轨，起重设备，货运物流运输等场所。

起重设备通信电缆_通信电缆_起重设备电缆线特点选用新式耐酸碱软性专用型外护线套，可在-15°C超低温下仍维持绵软，阻燃性,

抓斗起重机扁电缆线构造

导 体：多芯极细精绞T2无氧紫铜丝，合乎VDE0295CLASS 5规范

绝 缘：独特耐酸碱、阻燃性、混和PVC绝缘层

颜 色： 色调表明,合乎227IEC (棕、蓝、黑、黄绿色)

灰黑色数据乳白色号序号, 合乎EN50214规范

（如含铜编织线请表明）

护 套：耐酸碱、阻燃性、延展性PVC专用型护线套,深灰色(RAL7001) 或 灰黑色(RAL9005)

在户外应用时务必事前表明。

额定电流：≤0.75mm 300／500V：

≥0.75mm 450／750V：

检测工作电压：≤0.75mm 2500V：

≥0.75mm 3000V：

如起重设备的应用状况以下时

起重设备通信电缆_通信电缆_起重设备电缆线是一字形排序时

1、随意应用长短超过35m；

2、运作速率超过1.6m/s;

应考虑到在电缆线中提升受力元器件，受力元器件一般为热镀锌软镀锌钢丝绳或化学纤维绳如芳纶纤维纱等

起重设备通信电缆_通信电缆_起重设备电缆线

起重吊装电缆线是红梅花型绞线排序时

1、随意悬架长短超过80m；

2、运作速率为4.0M/s~10.0 m/s;

应考虑到在电缆线中提升受力元器件，受力元器件一般为热镀锌软镀锌钢丝绳。抓斗起重机扁电缆生产厂家

闸门启闭机扁电缆线，起重设备扁电缆线，抓斗起重机电缆线