

液力耦合器/风机专用微机测速仪

产品名称	液力耦合器/风机专用微机测速仪
公司名称	大连仁成电子仪表有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:大连仁成 型号:MCS-II/CSY-I 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区华北路291号
联系电话	13795127994 15566919470

产品详情

产品简介	品牌	无	电力
	显示方式	数显式	应用领域
	产地	国产	结构型式
			分立式
			否

概述大连仁成电子仪表有限公司生产的多功能微机测速仪（智能转速表），是当今的智能型仪表。配用低阻抗高灵敏度非接触磁电式传感器，该仪表集讯号检测、数据处理、数字显示，报警指示，报警控制和变送输出等为一体，广泛用于现场指示，闭环控制、报警控制等场所,应用于电力、冶金、化工、钢铁等行业，配套耦合器、鼓风机等设备

。该系列仪表使用简便、性能稳定、抗干扰能力强，工作可靠,是工业生产和实验室各类旋转轴的

详细介绍 产品介绍

详细资料

应用领域：1. 电机、发电机输出轴转速测量监视、控制2. 发电机组转轴监视、控制3. 风机、水泵输送机速度显示、积算、报警5. 计速度、计长度、计位移场合6. 其他与速度、长度有关的各种工业、实验
0~9999 r/min；用于高速离心机械转速测量2. 测量精度: 精度 $\pm 2r/min$ 3. 变送输出: 4~20mA4. 传感器和供电电源: AC220V $\pm 10\%$, 50~60Hz；功耗: 小于6W；特殊电源使用AC127V $\pm 5\%$, 50~60Hz6. 使用环境
0~50；相对湿度: 85%；震动系数 $\pm 0.005URL/g$ 7. 带载能力：小于500欧姆，特殊要求可以提高负载
配备XG(XS12JK-3PY)系列磁电式传感器使用

9.外形尺寸：160*80*85mm ,仪表柜体开孔尺寸为：152*76mm