

## 河源蓝美特润滑脂价格在线咨询「多图」

产品名称	河源蓝美特润滑脂价格在线咨询「多图」
公司名称	深圳市蓝欣润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福永街道第二工业村
联系电话	13670028719

## 产品详情

BP百特能液压油Bartran HV

应用、规格和确认

Bartran HV用于要求高抗磨性和过滤精细的、严重受力液压系统。例如，船上的舱盖。选择剪切稳定的、在使用中保持粘度的粘度指数改进剂。

Bartran HV符合液压泵和发动机所有主要生产厂家的规格要求，并被确认和推荐：

- DIN 51 524 规格
- Sperry-Vickers 1-286-S 和 M-2952-S 规格
- Rexnord-Racine 叶轮泵; Mannesmann Rexroth Hydromatik 活塞泵
- Sigma-Rexroth 齿轮泵
- Lucas 轴向活塞泵
- 被 Frank Mohn ( Framo ) 船舶货物处理系统认可
- Poclairn ( 法国 ) 对 Bartran HV 也表示满意

产品性能列表Bartran HV试验方法单位1522324668100150密度@ 15 癩ASTM

D1298kg/l0.8720.8750.8820.8850.8900.892运动粘度 @ 40 癩ASTM D445cSt14.922.331.846.570.599.9149.4@ 100

癩ASTM D445cSt3.794.966.298.2210.813.417.5粘度指数ASTM D2270152155153152142133128闪点ASTM

D92癩160178200222208218225倾点ASTM D97癩-51-42-39-36-39-33-30中和值ASTM

D664mgKOH/g0.230.220.220.220.230.220.22FZG 试验(A/8.3/90)IP 334通过级别 - - 1212121212发泡倾向/

## 稳定性

程序I程序II程序III ASTM D892ml/ml15/0

50/05/015/060/015/070/035/05/05/020/05/05/030/05/05/05/0 - - -

BP安能HLP-HM 32、46、68、100 ( BP Energol HLP-HM )

简介：Energol HLP-HM液压油是一系列矿物油基产品，符合国际分类ISO-HM，有很宽的粘度选择范围。由溶剂精制基础油与防腐剂、氧剂、抗泡剂和抗磨损添加剂配制成。

BP海力克32、46、68、100 ( BP Hydraulic Oil )

简介：BP Hydraulic Oil是高品质的抗磨液压油，蓝美特润滑脂价格，采用精炼的矿物基础油和含锌添加剂，符合多项国际规格。具有优的消泡性、防锈抗腐蚀性。其优良特性足以满足各种液压工具及工业液压系统的要求，同时可以有效地避免油品氧化，减少机件磨损。同时它也可以用于循环系统。

道达尔Total Azolla DZF清净型抗磨液压油10 应用：推荐用于在大量水不可避免并且不能将水排出的工况下（例如工作在仪表附近的液压循环）。适用于所有工作在加载条件下的液压循环：用于润滑冲压机械（获得Muller Weingarten认证）特性：具有请净剂特点，使该产品在工作中吸收大量的水份；优良的热稳定性使该产品在高温下具有出色的抵抗能力；优异的抗磨能力使产品的使用寿命更长；使用无硅添加剂，保证出色抗泡性能和良好的空气释放性；独特的配方使得即使大量水存在时也具有很好的过滤性能。河源蓝美特润滑脂价格在线咨询「多图」由深圳市蓝欣润滑油有限公司提供。河源蓝美特润滑脂价格在线咨询「多图」是深圳市蓝欣润滑油有限公司（[www.szlanxing.cn](http://www.szlanxing.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺经理。