

全不锈钢孔板节流装置流量计

产品名称	全不锈钢孔板节流装置流量计
公司名称	开封市宋都仪表成套厂
价格	2850.00/台
规格参数	品牌:宋都 型号:LGB 类型:孔板节流装置
公司地址	中国 河南 开封市 汴京路85号科委院内
联系电话	86-037125957994 13503789665

产品详情

品牌	宋都	型号	LGB
类型	孔板节流装置	测量范围	0~
公称通径	125mm	测量精度	1.0级
公称压力	4.0 (Mpa)	适用范围	工作温度低于-10 的液体和气体

一、概要 标准孔板配差压仪表，用于测量封闭管道中单相流体（液体、气体或蒸汽）的流量。在工业过程控制、调节系统中有着广泛的应用。标准孔板系标准节流装置，基于伯努利方程和连续性原理。

标准孔板有以下特点：

- 1、适应的流体种类广泛，从高温、高压流体到低温、负压流体，适应范围最广。
- 2、结构简单、牢固、使用寿命长。
- 3、性能稳定，工作可靠，配各种功能的差压变送器，可满足不同用户的需求。
- 4、安装、使用、维护方便。5、无需实流校验，对气体流量、大口径流体流量，尤为重要。

本厂执行国际标准iso5167或国家标准gb/t2624。二、主要技术数据

取压方式	角接取压（环室取压、单独钻孔取压）	法兰取压	d、c
公称通径（mm）	50 dn 1000mm(超过1000mm的也可设计制造)		
孔径比范围 =d/d	0.20 ~ 0.75		
雷诺数范围red	5 × 10 ³ ~ 1 × 10 ⁸		
压力范围（mpa）	基本不限		
测量精度	1%，与变送器精度有关		
安装方式	夹装式、法兰式、焊接式等		

- 三、订货须知 用户需提供以下数据及要求：1、工艺管道外径、内径；2、流体介质名称（若为气体，注明其成分）；3、介质工作温度；4、介质工作压力（表压）；5、取压方式及安装方式；6、介质流量（最大、常用、最小；并说明是在什么状况下）；

7、要求材质(节流件、环室、法兰等);8、差压、压力、温度、流量、显示等仪表的要求;9、压力损失;
10、其它要求.注:本厂也生产非标准孔板,如内藏孔板,锥型孔板,1/4园孔板,园缺孔板,偏心孔板,
端头孔板,限流孔板,透镜孔板等欢迎订货。