

Blackmer TLGLF3液化气槽车泵

产品名称	Blackmer TLGLF3液化气槽车泵
公司名称	多美时商贸（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：:Blackmer/百马 型号：:TLGLF3 介质：:液化气
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道人民南路2008号嘉里中心32楼3204B室
联系电话	0755-22931381 18033408337

产品详情

美国Blackmer百马液化气泵 耐用/高效率/动作宁静/容易维修

法兰接驳泵、槽车专用TLGLF系列

百马公司的TLGLF3和LGLF4型泵可用法兰直接安装在一个工业用途的内控阀上,并与槽车或运输槽车组合使用.直接安装方式可省去入口管,阀和外部过滤器,因这些管阀和过滤器是阻碍液流和产生气化的原因,这样做可使泵操作平稳,寿命加长.这两种型号泵都配有双头驱动轴,可顺时针或逆时针旋转,改变泵的安装位置十分简便.每一种型号泵都有一个辅助入口,可用于另外的液罐紧急卸货使用,这些泵还有一个内部的安全阀和一个可更换的腔套和端面盘,在有需要时,很容易便可以重新再造泵腔.两种型号的标准结构材料,包括Buna-N机械密封件及Duravanes,(适用于液化气和无水氨).另外,还有氟化橡胶机械密封件,层压叶片和防腐蚀安全阀以供选择。

TLGLF3广泛地被用于槽车,因为它可实现紧凑组合安装,具有3"法兰(进口)和2"辅助进口及出口.流量范围由60至100USgpm(227至416l/min)。

TLGLF4可提供最大的输量和快速运输转换时间,具4"ANSI法兰(进口),3"辅助进口和双2"出口,可连接双管,如有需要的话,可减少因卸车进入大阻力的接收系统时所产生的压力损失,排量范围是200至300U.S.gpm(757至1135l/min). 两个型号的最大压差均为125psi(862KPa)。

选泵参数:

适用于各种差压的泵,其输送量和制动马力可在下列表中查到。

标准型泵泵速转/分丙烷之大约输量(在指定压差和泵速度)最大压差最大工作压力型号工厂设定的卸压
阀压力50PSI(345KPa)100PSI(689KPa)PSIKPaPSIKPaGPMLPMBHP扭力KG/MGPMLPMBHP KW扭力KWFT.L
BS.KWFT.LBS.TLGLF3150Psi(1034KPa)650933525.03.740.45.6813077.95.963.88.81258623502413600853224.53.439.

45.4732767.05.261.38.51258623502413500702653.62.737.85.2592235.74.359.98.31258623502413400521972.82.136.85
.1401514.53.459.18.21258623502413TLGLF4150Psi(1034KPa)650280106015.511.6125.217.324592725.018.6201.927.9
125862350241360026098414.310.7125.117.322083323.017.2201.327.8125862350241350021079511.98.9125.017.31706
4419.014.2199.527.612586235024134001606069.57.1124.717.212045415.211.3199.527.61258623502413