

# 亳州风管 风管加工厂家 合肥润东

产品名称	亳州风管 风管加工厂家 合肥润东
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

## 产品详情

布置风管要考虑以下因素：

尽量缩短管线，亳州风管，减少分支管线，避免复杂的局部构件，以节省材料和减小系统阻力。

要便于施工和检修，恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。

气流组织

房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。

常见的气流组织形式有：

1.条缝送风通过条缝形送风口进行送风，其射程较短。温差和速度变化较快，适用于散热量较大只求降温的房间，例如纺织厂、高1级公共民用建筑等都有采用条缝送风。

2.喷口送风经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出，渡过一定的距离后返回。工作区处于回流过程中，这种送风方式风速高，风管加工，射程远，速度、温度衰减缓慢，温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。

风管安装过程。

质量要求

## （一）主控项目

（1）在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

（2）风管安装必须符合下列规定：

1) 风管内严禁其他管线穿越。

2) 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口。

风管成品保护措施。

1、风管加工设备上应覆盖柔性材料，且不得影响设备操作；

2、进入车间应更换布鞋，禁止在镀锌钢板上踩踏；

3、风管合缝及敲翻边时使用橡胶锤配合液压合缝机，不得使用金属锤；

4、风管下料、合缝、装配法兰等工序必须在柔性地毯上操作，风管厂家，严禁风管镀锌层与地面直接接触；

5、风管半成品、成品必须整齐放置在方木上，风管加工厂家，每层不超过1.2m，严禁多层堆放造成风管变形；

6、风管成品长时间堆放时应用塑料薄膜覆盖，避免积灰；

7、镀锌钢板应放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，码放时按系统编号，整齐、合理，便于装运。搬运装卸应轻拿轻放，防止损坏成品。

亳州风管-风管加工厂家-合肥润东(推荐商家)由合肥润东机械设备安装有限公司提供。亳州风管-风管加工厂家-合肥润东(推荐商家)是合肥润东机械设备安装有限公司(www.ahrundong.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毛经理。