

美国Blackmer LGF1&LGB1钢瓶灌注泵

产品名称	美国Blackmer LGF1&LGB1钢瓶灌注泵
公司名称	多美时商贸（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：:Blackmer/百马 型号：:LGF1&LGB1 介质：:液化气、氨水
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道人民南路2008号嘉里中心32楼3204B室
联系电话	0755-22931381 18033408337

产品详情

美国Blackmer百马LGF1&LGB1泵,马达直接驱动的钢瓶灌注泵

美国百马LGF1/LGB1的马达直接驱动泵在钢瓶灌注,小容量燃料加注和小的蒸发器上的应用早已驰名,该泵与大型泵一样结构坚固,并有两种安装方式和排量范围.LGF1型泵是安装在一个整体托架上用连轴节直接与C型面的NEMA马达法兰相连接.托架允许泵体与管道连接时可以转动方向,方便安装.LGB1型泵备有安装在常规型底座上的托架和连轴节.LGF1和LGB1型泵的排量为10USgpm(38 l/min),而LGF1和LGB1型泵的排量比上述两种泵要大出50%,可达到15USgpm(57 l/min),所有的型号都备有1"NPT.

标准的锥形螺纹出口和独特的综合阀,同时具有回路旁通和内部安全卸压的功能.所以安装时不需另加旁通阀从而降低了成本,同时当回路被关闭时,确保压力可以卸除.

泵的标准结构材料包括适用于处理液化气和无水氨的Buna-N机械密封和Duravanes滑板,另外亦有配Viton的机械密封和层压滑板可供选择.上述两种型号的泵最大差压可达125psi(862KPa).

LGF1驱动型,法兰安装,马达直接驱动

标准LGF1和LGF1P型泵配备有一个整体的托架和挠性连轴节,可随时配上C型面的NEMA马达.所有LGF型泵均可按用户要求配带或不配带马达,百马公司所提供的标准马达是单相,115/230V防爆马达,带有自动复位的超载保护装置,及可安装在马达上或遥距的防爆开关.

DM驱动型,底盘安装,马达直接驱动

LGB1-DM或LGB1P-DM型采用底座安装形式,成套装置配有泵,托架连轴节和护罩,全部安装在同一底座上.可随时配上标准NEMA马达.所有DM形式的泵装置可按用户要求配带马达或不配带马达.