

# 安全绳型号 安全绳 东安消防自主研发

产品名称	安全绳型号 安全绳 东安消防自主研发
公司名称	浙江东安消防装备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市清湖镇龙飞路8号
联系电话	15657920135

## 产品详情

安全绳浙江东安消防装备技术有限公司以集研发、制造、销售为一体的大型企业，专业生产各类【消防防护服装】、【个人防护装备】、【自救呼吸器】、【救生器材】、【灭火器材】等。

东安消防装备技术与您分享消防服热湿舒适性的评估趋势

消防员工作中常常会面临高温、高湿的环境，因此，消防服的热湿舒适性是一个重要指标。为提高消防服的热湿舒适性，目前比较先进的技术方法包括选择不同的纤维材料，改变纤维织物的结构、组织、厚度以及层合、复合方式等。随着技术的发展及“以人为本”理念的推行，消防服热湿舒适性的评估方法也在不断完善，消防服热湿舒适性的评价将包括客观和主观两类。

客观评价方法分为暖体假人评价方法和生理学评价方法两个方向。暖体假人评价方法主要有干性暖体假人、出汗暖体假人、可浸水暖体假人3种。生理学评价方法主要是用温湿度传感器测试消防服装内微小气候的温、湿度变化，利用多个生理指标测试仪测量被试者的生理学指标如新陈代谢、体核温度、平均皮肤温度、心率、出汗量、体表面积等的情况。此外，也可以采用致冷型红外热像仪拍摄紧贴皮肤表面的温度场图像，分析和评估消防服装的热湿舒适性能。安全绳

主观评价方法主要是通过问卷调查评级、人体实际穿着等方式评价消防服装的热湿舒适性能。主观感受对热湿的评价包括：冷、暖、凉爽、热、闷、湿、潮、黏、爽、不吸汗、汗流淌感、滑腻等;分级评价则分3级、5级或7级等(主观敏感程度越高，相应的评级越高)。或者采用人工气候室模拟恒温、高低温、恒定湿热及交变湿热等特殊环境，来评价不同环境下消防服装的热湿舒适性。安全绳

消防服装热湿舒适性的主观评价和客观评价有很大的差异，各有优劣。国内的研究方向主要倾向于服装面料性能的物理评价，生理、心理方面的研究较少。通常主观和客观的评价方法相结合能比较全面的反应消防服装的热湿舒适性能。

浙江东安消防装备技术有限公司以集研发、制造、销售为一体的大型企业，专业生产各类【消防防护服装】、【个人防护装备】、【自救呼吸器】、【救生器材】、【灭火器材】等。安全绳

东安消防装备技术与您分享

- 1、消防过滤自救呼吸器仅供一次性使用，只供个人防毒自救；
- 2、消防过滤自救呼吸器使用状态时：环境温度应为0-40℃，安全绳型号，周边无热源、易燃、易爆及腐蚀性物品，安全绳厂家，通风应良好，安全绳价格，无雨淋及潮气侵蚀；安全绳
- 3、该消防过滤自救呼吸器为存放型，一旦固定存放后，不能随意搬动、敲击、拆装，以免引起意外失效；

浙江东安消防装备技术有限公司以集研发、制造、销售为一体的大型企业，安全绳，专业生产各类【消防防护服装】、【个人防护装备】、【自救呼吸器】、【救生器材】、【灭火器材】等。安全绳

东安消防装备技术与您分享在消防服方面，要求织物必须具有阻燃性；遇热或熔融后服装保持完整性，阻止热的转移；燃烧时无煤焦油等导热液体的滴落；阻止油、水、溶剂等渗入织物。另外还须具有防撕裂、防止锐利物体的冲击和碰撞等性能。安全绳

安全绳型号-安全绳-东安消防自主研发(查看)由浙江东安消防装备技术有限公司提供。安全绳型号-安全绳-东安消防自主研发(查看)是浙江东安消防装备技术有限公司（shop1457542968985.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘总。