

# 巴斯夫PA66 A3EG3纤维增强15

产品名称	巴斯夫PA66 A3EG3纤维增强15
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:A3EG3 产地:上海
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

## 产品详情

巴斯夫A3EG3供应商。

巴斯夫A3EG3价格、巴斯夫A3EG3报价、巴斯夫A3EG3本色什么价、巴斯夫A3EG3现货

巴斯夫A3EG3本色 上海华颺国际贸易有限公司供应现货

【上海华颺】PA66 巴斯夫 A3EG3 性能特性

- 1. 阻燃/耐高温
- 2. 玻璃纤维增强 (15%)
- 3. 刚性好
- 4. 耐冲击性好

【上海华颺】PA66 巴斯夫 A3EG3 基本用途

- 1. 电器部件
- 2. 设备机械部件
- 3. 电器电线电缆材料

【上海华颺】PA66 巴斯夫 A3EG3 注塑工艺

- 1. 注塑温度 280
- 2. 注塑时间 0.4-0.6s
- 3. 水分含量 建议在0.10%
- 4. 加工温度 280-305
- 5. 模具温度 60-80
- 6. 注塑速度 0.5-10.5MPa
- 7. 注射速度 快速

塑料颗粒颜色为透明色，PA66 树脂颗粒用热塑性塑料颗粒制造，在注塑成型过程中，由于颗粒受热，颗粒表面会出现一定的氧化层，因此，在注塑成型过程中，建议将颗粒表面的氧化层去除，以提高产品的性能。

