

# 滴灌安装技术 亿安鑫节水灌溉 湘西滴灌技术

产品名称	滴灌安装技术 亿安鑫节水灌溉 湘西滴灌技术
公司名称	广西亿安鑫农业灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号
联系电话	13737912121

## 产品详情

采用先进的灌溉方式和技术

目前，小麦灌溉主要有四种方式：

- 1、地面灌溉：麦田畦灌是我国劳动人民精耕细作创造的灌溉方法。一般畦长30-50米，畦宽2-3米入畦单宽流量3-6L为宜。
- 2、喷灌：比地面灌溉节水20-40%，且不破坏土壤结构，适用范围广。
- 3、滴灌：优点是节水、节能。用于小麦种植灌溉的不多。
- 4、地下管道输水与管道灌溉：输水速度快、减少蒸发、降低成本、省地、省劳力。

喷灌系统设备包括水源、喷灌泵、喷头。温室大棚对这些喷灌设备有一定的要求：

要求水源水清，无污染，无杂质；

要求喷灌泵与水源条件应配套合理，泵与喷头工作参数应协调一致，泵与动力机、管路、传动及连接应配套合理，滴灌安装技术，当流量要求不大、压力要求不高时，尽量选用单相水泵；

要求喷头抗堵塞性能好，喷水雾化均匀，与喷灌泵相匹配。温棚可根据占地面积的大小，兴建蓄水池并根据上述要求选择功率不同的喷灌泵、喷头。

## 滴灌带灼伤的成因

盛夏时节，果园滴灌技术，由于太阳直射，以色列滴灌技术，光照能力强，非常容易对滴灌带造成损伤，特别是采用膜下滴灌技术中的滴灌带。水汽会在薄膜内侧凝结成水珠，在阳光照射下，水珠会起到聚焦作用，此时，湘西滴灌技术，如果焦点刚好在滴灌带上，产生的高温会很容易使滴灌带熔融而产生局部熔穿(即通常称之为“太阳灼伤”)现象。

其特征为：灼伤部分集中在滴灌带上面部分，其周围有熔融唇边。因此，形成滴灌带熔穿破洞的条件是：

膜下滴灌系统中地膜内侧有较多、较大的水珠，地膜与滴灌带有一定间距，土壤环境湿度较大等。

滴灌安装技术-亿安鑫节水灌溉(在线咨询)-湘西滴灌技术由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。广西亿安鑫农业灌溉有限公司(www.gxyax.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿安鑫节水灌溉——您可信赖的朋友，公司地址：南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号，联系人：苏先生。同时本公司(www.yaxnygs.com)还是从事滴灌，喷灌，水肥一体化的厂家，欢迎来电咨询。