

大棚自动灌溉 亿安鑫节水灌溉 广西大棚灌溉

产品名称	大棚自动灌溉 亿安鑫节水灌溉 广西大棚灌溉
公司名称	广西亿安鑫农业灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号
联系电话	13737912121

产品详情

压力补偿式滴头适用于果树等种植间距较大的经济作物

1. 直接安装在PE管上，可以根据植株位置灵活定位。
2. 弹性膜片、内置迷宫流道设计，部分可拆卸。
3. 压力补偿式滴头补偿效果明显，灌水均匀性较好。
4. 通过专用的工具打孔安装，操作简单方便。
5. 可单独使用，广西大棚灌溉，或与滴箭、小管出流等配合使用。
6. 工作压力0.8-2MPa，流量4—15L/h。

滴灌管特点：

内镶圆柱滴灌管具有滴头一次性注塑成型，具有宽长流道，自带过滤窗，大棚智能灌溉，抗堵塞性能强，水流呈全紊流，出水均匀度良好，滴头直接焊接在滴灌管内壁，压力损失小，精度高等特点不同规格适合不同大田作物的灌溉用，价格低，大棚自动灌溉，安装运输、使用方便，是经济型节水产品，大棚灌溉水泵，适应精准化农业的发展要求。

滴灌管特点:

- 1、采用纳米配方、高强度、耐磨、抗老化、寿命长。

- 2、滴头具有紊流效能作用、抗生物堵塞、滴水均匀。
- 3、平地铺设可达100米以上。
- 4、安装、使用、维护操作方便

按滴灌管（带）的结构可分为内镶式滴灌管和薄壁滴灌带两种。

使用滴灌带的注意事项

- 一.是滴灌的管道和滴头容易堵塞，对水质要求较高，所以必须安装过滤器；
- 二是滴灌不能调节田间小气候，不适宜结冻期灌溉，在蔬菜灌溉中不能利用滴灌系统追施粪肥。
- 三是滴灌投资较高，要考虑作物的经济效益；
- 四.滴灌带的灼伤 注意在铺设滴灌带时压紧压实地膜，使地膜尽量贴近滴灌带，地膜和滴灌带之间不要产生空间。避免阳光通过水滴形成的聚焦。播种前要平整土地，减少土地多坑多洼现象。防止土块杂石杂草托起地膜，造成水汽在地膜下积水形成透镜效应，灼伤滴灌带。铺设时可将滴灌带进行潜埋，避免叫焦点灼伤。

大棚自动灌溉-亿安鑫节水灌溉(在线咨询)-广西大棚灌溉由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。“农业灌溉,喷灌滴灌,pe管材管件,pvc管材管件,过滤器设备”就选广西亿安鑫农业灌溉有限公司（www.gxyax.com），公司位于：南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号，多年来，亿安鑫节水灌溉坚持为客户提供好的服务，联系人：苏先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿安鑫节水灌溉期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.gxnnyax.com）还是从事广西管材，南宁灌溉管，广西PVC灌溉管的厂家，欢迎来电咨询。