

长径喷嘴流量计 宋都 LGC

产品名称	长径喷嘴流量计 宋都 LGC
公司名称	开封市宋都仪表成套厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:宋都 型号:LGC 类型:差压式流量计
公司地址	中国 河南 开封市 汴京路85号科委院内
联系电话	86-037125957994 13503789665

产品详情

品牌	宋都	型号	LGC
类型	差压式流量计	测量范围	多 (m3/h)
精度等级	1 ~ 2.5级	公称通径	50 ~ 630 (mm)
适用介质	液体、气体、蒸汽	工作压力	0.25 ~ 42.0 (MPa)
工作温度	530 ()		

一、概述 喷嘴配差仪表，用于测量封闭管道中单相流体（液体、气体或蒸汽）的流量，与标准孔板相比，压力损失小，可承受高温、高压，可以长期稳定可靠的工作。在石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工等部门特别是电力行业被广泛应用。这两类喷嘴为标准节流装置，包括 isa1932喷嘴和长径喷嘴，基于伯努利方程和流体连续性原理，本厂执行国际标准 iso5167或国家标准 gb / t 2624。

二、主要技术数据 1、公称通径 (mm) : isa1932喷嘴 : 50 ~ 500 ; 长径喷嘴 : 50 ~ 630

2、孔径比 ($\beta = d/d$) : isa1932喷嘴 : 0.3 ~ 0.8 ; 长径喷嘴 : 0.2 ~ 0.8

3、取压方式 : isa1932喷嘴 : 角接取压 (环室取压、单独钻孔取压) 长径喷嘴 : 径距取压

4、雷诺数范围 (red) : isa1932喷嘴 : $2 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$; 长径喷嘴 : $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$ 5、公称压力 : 0.25 ~ 42mpa 6、精确度等级 : 1 ~ 2.5 7、喷嘴材料 : 不锈钢 8、环室材料 : (对isa1932喷嘴) 不锈钢或碳钢

，法兰材料 : 合金钢或碳钢。测量管材料 (长径喷嘴) : 优质碳素钢、合金钢管 (与工艺管道材料相同)