

# 环氧富锌底漆含锌量标准 环氧底漆每公斤价格

产品名称	环氧富锌底漆含锌量标准 环氧底漆每公斤价格
公司名称	山东联迪科技股份有限公司
价格	14.80/千克
规格参数	品牌:奥辉 颜色:灰色 产地:山东
公司地址	济宁市任城开发区鸿广路南
联系电话	0537-3321693 15106730220

## 产品详情

环氧富锌底漆含锌量标准 环氧底漆每公斤价格

### 组成

由锌粉，环氧树脂和聚酰胺固化剂等配制而成的双组份环氧富锌车间底漆。

### 基本参数

密度约 139g/cm<sup>3</sup>(混合后) 配比甲:乙 =7:1(重量比) 干膜厚度 25um 湿膜厚度 50um 理论用量 139g/cm<sup>2</sup> 闪点:甲组份(基料)25 , 乙组份(固化剂)27 干燥时间:(25 )表干 5min , 实干 24h 完全固化 7d流水线干燥时间 5min(钢材预热 5 , 烘道温度 120 )

涂装方法无气喷涂:稀释剂 H06 稀释剂 稀释量 ~ 10%(以油漆重量计) 喷嘴口径约 0.4 ~ 0.5mm 喷出压力 15MPa(约 150kg/cm<sup>2</sup>) 空气喷涂:稀释剂 H06 稀释剂 稀释量 0 ~ 20%(以油漆重量计) 喷嘴口径约 1.8 ~ 2.2mm

空气压力 0.3 ~ 0.6MPa(3 ~ 6kg/cm<sup>2</sup>) 滚涂/刷涂:稀释剂 H06 稀释剂 稀释量 0 ~ 5%(以油漆重量计) 清洗剂:H06 稀释剂 包装与储存:甲组分 25kg/桶

乙组分 2.5kg/桶

保质期 12个月