

液晶拼接屏,液晶拼接墙46寸液晶拼接屏、55寸液晶拼接屏

产品名称	液晶拼接屏,液晶拼接墙46寸液晶拼接屏、55寸液晶拼接屏
公司名称	深圳市科盛展示设备有限公司
价格	面议
规格参数	科盛:1213.5*684.3 型号:KS550PJ 亮度:500
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田第三工业区创业路22号厂房2栋二层2206
联系电话	19129984259

产品详情

产品性能：

采用专业A级拼接DID液晶屏，可视角度180度。

超高对比度，超高亮度，比传统TV屏及普通PC屏的对比度和亮度要高出一至两倍以上。

拥有更好的色彩饱和度，普通LCD和CRT的彩色饱和度只有72%，而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度。

与TV各PC液晶面板相比较，DID液晶面板拥有更高的亮度，TV或PC液晶面板的亮度一般只有250-450cd/M2左右，而DID液晶面板的亮度可以达到450-700cd/M2以上。

使用寿命更长，普通的PC及TV液晶屏背光使用寿命一般为3万至5万小时，而DID液晶屏背光源的使用寿命可达6万小时以上，并且确保拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性。

专利的120HZ倍频刷新技术，能有效解决图象快速运动过程中的拖尾和模糊，增强图像的清晰度和对比度，使画面更清澈，人眼长时间观看也不易并疲劳。

可在N个拼接显示单元上拼接显示一个完整的图像信号;可以每个屏单独显示一个独立的信号;也可以通过控制软件实现其它多种组合显示模式。

支持画中画、画外画功能，可实现VGA与视频单屏叠加漫游显示。

拼接处理器可支持CBVS、VGA、HDMI、YPBRP、DVI、S-VIDEO图形信号输入，画面无失真，色彩艳丽。另外，可通过升级硬件和软件支持更多信号输入

内置3D降噪功能，图象轮廓更清晰，画面显示更干净。

全视频，10BIT视频数据处理，3D梳状滤波器，图象清晰。自动检测信号源，图象幅度稳定。

自动侦测和识别各种标准信号，最高支持无压缩实时UXGA (1920 × 1080)和高清1080P等格式的信号。对所有的信号自动识别并可按用户要求对各信号进行视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换。